



System ISO - LINE

BESCHREIBUNG

Doppelwandige Verbindungsleitung aus Edelstahl für den Anschluss an Kaminöfen und Einsatz im Wohn- und Sichtbereich, trockene Betriebsweise.

MATERIAL

1.4404 (316L) / 1.4301 (304)

OBERFLÄCHE

Hitzefeste Senothermlackbeschichtung

Edelstahl gebürstet
Schwarz 702.284
Gussgrau 702.288

WANDSTÄRKE

Innen/Außen je 0,6mm

INNENDURCHMESSER

150 mm und **NEU** 130 mm

ISOLIERUNG

Keramische Isolierung mit 15 mm Dicke

VERBINDUNG

Steckverbindung durch eingezogene Steckenden



SYSTEMEIGENSCHAFTEN



EIGENSCHAFTEN

- ✓ Reduzierung des Abstandes zu brennbaren Bauteilen von 400 mm auf 200 mm (im Vergleich zu normalen Ofenrohren)

EINSATZBEREICHE

- ✓ Regelfeuerstätten für Festbrennstoffe (naturbelassenes Holz, Koks, Torf, Kohle)
- ✓ Kaminöfen

ISO - LINE

CE-ZERTIFIKATSNUMMER

0036 CPR 9174 038

CE-KLASSIFIZIERUNG NACH DIN EN 1856 - 2

T450 - N1 - D - V2 - L50060 - G200M