

## Funk-Bewegungsmelder, innen



### Artikel-Nr.: 142256A0 PRODUKTEIGENSCHAFTEN



- Zuverlässige Bewegungserkennung zur Steuerung von Homematic Aktoren, z. B. für Beleuchtungs- und Sicherheitsanwendungen
- Optimale Erfassung und flexibler Einsatz durch eine Erfassungsreichweite von bis 12 m und einem Erfassungswinkel von 90°
- Um 45° stufenlos nach links und rechts drehbar
- Unterkriechschutz ermöglicht das Erfassen von Bewegungen unterhalb des Bewegungsmelders
- Ausfiltern von kurzfristigen Helligkeitsschwankungen verhindert ungewolltes Auslösen
- Auslösehelligkeit variabel einstellbar
- Dank Batteriebetrieb und Funkkommunikation frei platzierbar – kein Verdrachten erforderlich
- Entnehmen des Bewegungsmelders aus der Wandhalterung wird sofort vom Sabotagekontakt erkannt

### TECHNISCHE DATEN

Versorgungsspannung:	3x 1,5 V LR6/Mignon/AA
Batterielebensdauer:	2 Jahre (typ.)
Schutzart:	IP20
Umgebungstemperatur:	-10 bis +55 °C
Hauptlinse	
Erfassungswinkel:	ca. 90°
Erfassungsreichweite:	ca. 12 m
Unterkriechschutz	
Erfassungswinkel:	ca. 43°
Erfassungsreichweite:	max. 4 m
Schwenkbereich:	± 45°
Abmessungen (ø x H):	55 x 132 mm
Gewicht:	180 g (inkl. Batterien)
Typ. Funk-Freifeldreichweite:	300 m
Funk-Frequenzband:	868,0-868,6 MHz

### LOGISTISCHE DATEN

Artikelnummer:	142256A0
EAN-Code:	4047976422562
Kurzbezeichnung:	HM-Sec-MDIR-3
Verpackungseinheit:	32
Maße Verpackung:	184 x 140 x 73 mm
Gesamtgewicht:	333,0 g

### LIEFERUMFANG

1x Funk-Bewegungsmelder, innen
1x Wand-/Deckenhalterung
3x 1,5 V LR6/Mignon/AA Batterien
Montagematerial (2x Dübel, 2x Schrauben)
1x Bedienungsanleitung in DE und EN