

Wired Buskabeladapter

Artikel-Nr.: 153390A0



Produkteigenschaften

- Ermöglicht den Übergang von Buskabeln mit Molex-Ultrafit-Steckverbindern auf individuelle Buskabel ohne Steckverbinder
- Ermöglicht den Anschluss von Homematic IP Wired Unterputzgeräten an das Homematic IP Wired System
- Verfügt über vier beschriftete Klemmanschlüsse für Leitungen von 0,2 bis 1,5 mm²
- Über Wago-Hutschienen-Adapter (Wago Art.-Nr. 209-137) werkzeuglos an einer Hutschiene montierbar

Technische Daten

Versorgungsspannung	24 VDC, ±5%, SELV
Strombelastbarkeit	3 A max.
Leitungsart und -querschnitt	starre und flexible Leitung (ohne Aderendhülse, 0,2 - 1,5 mm ² , flexible Leitung (mit Aderendhülse), 0,25 - 1,5 mm ²
Installation	Befestigung mit Kabelbinder oder mit optionalem Adapter auf Tragschiene (Hutschiene, DIN-Rail) gemäß EN 60715
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	-5 bis +40 °C
Abmessungen (B x H x T)	27 x 23 x 68 mm
Gewicht	16 g



Beispiel (Kabel nicht im Lieferumfang enthalten)

Logistische Daten

Artikelnummer	153390A0
EAN-Code	4047976533909
Kurzbezeichnung	HmIPW-BCC
Verpackungseinheit	90
Maße Verpackung	122 x 112 x 48
Gewicht inkl. Verpackung	94,7 g

Lieferumfang

Homematic IP Wired Buskabeladapter

Bedienungsanleitung