

Produktdatenblatt (gemäß der EU-Verordnung Nr. 814/2013)

Standardisolation ErP Klasse C	
Artikelnummer	8766
Hersteller	Thermoflux GmbH
Modell	PBM 800
Typ	Pufferspeicher
Dämmung	Vlies 100mm optimiert
Speicher-Nennvolumen	755 L
Energieeffizienzklasse	C
Bereitschaftswärmeaufwand	2,5 kWh/24h
Warmhalteverlust	103 W

Optionale Hocheffiziente Isolation ErP Klasse B	
Artikelnummer	8766
Hersteller	Thermoflux GmbH
Modell	PBM 800
Typ	Pufferspeicher
Dämmung	Neodul Vliesisolation
Speicher-Nennvolumen	755 L
Energieeffizienzklasse	B
Bereitschaftswärmeaufwand	1,8 kWh/24h
Warmhalteverlust	72 W

Alle spezifischen Vorsichtsmaßnahmen für die Montage, Installation und Wartung sind zu beachten.

Alle Daten, die in diesen Produktinformationen enthalten sind, wurden durch die Anwendung der Vorgaben der EU-Verordnung Nr. 814/2013 festgelegt. Unterschiede zu Produktinformationen welche anderenorts gelistet sind können unterschiedliche