




























SIM – SPARTHHERM INSTALLATION MODULES



Vielfältige Variationsmöglichkeiten – Ihre Individualität, Ihr Stil

Spartherm Installation Modules	SIM Varia AS-4S-2	SIM Varia ASH-4S-2	SIM Varia M-60h-4S GET	SIM Varia M-80h-4S GET	SIM Varia AS-2Lh-4S	SIM Varia AS-2Rh-4S	SIM Varia 2L-55h-4S	SIM Varia 2R-55h-4S	SIM Mini 2LRh-4S
Unterbaumodule	SIM 1/2/Varia AS-4S-2 Höhe [Gh] = 1243 mm Gewicht = 460 kg 	SIM 1/2/Varia ASH-4S-2 Höhe [Gh] = 1243 mm Gewicht = 490 kg 	SIM 1/3/Varia M-60h-4S GET Höhe [Gh] = 1713 mm Gewicht = 520 kg 	SIM 1/3/Varia M-80h-4S GET Höhe [Gh] = 1723 mm Gewicht = 610 kg 	SIM 1/2/Varia AS-2Lh-4S Höhe [Gh] = 1243 mm Gewicht = 490 kg 	SIM 1/2/Varia AS-2Rh-4S Höhe [Gh] = 1243 mm Gewicht = 490 kg 	SIM 1/3/Varia 2L-55h-4S Höhe [Gh] = 1712 mm Gewicht = 520 kg 	SIM 1/3/Varia 2R-55h-4S Höhe [Gh] = 1712 mm Gewicht = 520 kg 	SIM 1/2/Mini 2LRh-4S Höhe [Gh] = 1437 mm Gewicht = 420 kg 
	SIM 2/2/Varia AS-4S-2 Höhe [Gh] = 1508 mm Gewicht = 510 kg 	SIM 2/2/Varia ASH-4S-2 Höhe [Gh] = 1508 mm Gewicht = 540 kg 	SIM 2/3/Varia M-60h-4S GET Höhe [Gh] = 1918 mm Gewicht = 570 kg 	SIM 2/3/Varia M-80h-4S GET Höhe [Gh] = 1928 mm Gewicht = 670 kg 	SIM 2/2/Varia AS-2Lh-4S Höhe [Gh] = 1508 mm Gewicht = 540 kg 	SIM 2/2/Varia AS-2Rh-4S Höhe [Gh] = 1508 mm Gewicht = 540 kg 	SIM 2/3/Varia 2L-55h-4S Höhe [Gh] = 1917 mm Gewicht = 560 kg 	SIM 2/3/Varia 2R-55h-4S Höhe [Gh] = 1917 mm Gewicht = 560 kg 	SIM 2/2/Mini 2LRh-4S Höhe [Gh] = 1642 mm Gewicht = 470 kg 
	SIM 3/2/Varia AS-4S-2 Höhe [Gh] = 1773 mm Gewicht = 560 kg 	SIM 3/2/Varia ASH-4S-2 Höhe [Gh] = 1773 mm Gewicht = 590 kg 	SIM 3/3/Varia M-60h-4S GET Höhe [Gh] = 2183 mm Gewicht = 620 kg 	SIM 3/3/Varia M-80h-4S GET Höhe [Gh] = 2193 mm Gewicht = 730 kg 	SIM 3/2/Varia AS-2Lh-4S Höhe [Gh] = 1773 mm Gewicht = 590 kg 	SIM 3/2/Varia AS-2Rh-4S Höhe [Gh] = 1773 mm Gewicht = 590 kg 	SIM 3/3/Varia 2L-55h-4S Höhe [Gh] = 2182 mm Gewicht = 600 kg 	SIM 3/3/Varia 2R-55h-4S Höhe [Gh] = 2182 mm Gewicht = 600 kg 	SIM 3/2/Mini 2LRh-4S Höhe [Gh] = 1907 mm Gewicht = 520 kg 
Optionale Erweiterungs- module für decken- bündigen Aufbau	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



- Raumsparender Aufbau durch kompakte Bauweise
- Schneller Aufbau durch passgenaue Formteile
- Robuste Materialien mit viel Speichermasse
- Große Feuereinsicht und sparsam im Holzverbrauch
- Variable Aufstellvarianten mit individuell gestaltbarer Oberfläche
- Abgasanschluss nach oben, hinten oder bei 2-seitigen SIM zur Seite



Die Farb- und Oberflächenstruktur kann aufgrund des Betongussverfahrens variieren. Somit wird jedes Spartherm Installation Modul zum Unikat.

SIM Arte U-50h-4S		SIM Arte U-70h-4S		SIM Arte 3RL-60h-4S		SIM Arte 3RL-80h-4S		SIM Arte 3RL-100h-4S	
	optionaler Feuertisch		optionaler Feuertisch		optionaler Feuertisch		optionaler Feuertisch		optionaler Feuertisch
SIM 1/3/Arte U-50h-4S Höhe [Gh] = 1742 mm Gewicht = 730 kg	SIM 1/3/T/Arte U-50h-4S Höhe [Gh] = 1794 mm Gewicht = 760 kg	SIM 1/3/Arte U-70h-4S Höhe [Gh] = 1742 mm Gewicht = 830 kg	SIM 1/3/T/Arte U-70h-4S Höhe [Gh] = 1794 mm Gewicht = 865 kg	SIM 1/3/Arte 3RL-60h-4S Höhe [Gh] = 1768 mm Gewicht = 690 kg	SIM 1/3/T/Arte 3RL-60h-4S Höhe [Gh] = 1820 mm Gewicht = 720 kg	SIM 1/3/Arte 3RL-80h-4S Höhe [Gh] = 1768 mm Gewicht = 780 kg	SIM 1/3/T/Arte 3RL-80h-4S Höhe [Gh] = 1820 mm Gewicht = 810 kg	SIM 1/3/Arte 3RL-100h-4S Höhe [Gh] = 1768 mm Gewicht = 860 kg	SIM 1/3/T/Arte 3RL-100h-4S Höhe [Gh] = 1820 mm Gewicht = 900 kg
SIM 2/3/Arte U-50h-4S Höhe [Gh] = 1947 mm Gewicht = 780 kg	SIM 2/3/T/Arte U-50h-4S Höhe [Gh] = 1999 mm Gewicht = 810 kg	SIM 2/3/Arte U-70h-4S Höhe [Gh] = 1947 mm Gewicht = 885 kg	SIM 2/3/T/Arte U-70h-4S Höhe [Gh] = 1999 mm Gewicht = 920 kg	SIM 2/3/Arte 3RL-60h-4S Höhe [Gh] = 1973 mm Gewicht = 730 kg	SIM 2/3/T/Arte 3RL-60h-4S Höhe [Gh] = 2026 mm Gewicht = 760 kg	SIM 2/3/Arte 3RL-80h-4S Höhe [Gh] = 1973 mm Gewicht = 830 kg	SIM 2/3/T/Arte 3RL-80h-4S Höhe [Gh] = 2026 mm Gewicht = 860 kg	SIM 2/3/Arte 3RL-100h-4S Höhe [Gh] = 1973 mm Gewicht = 920 kg	SIM 2/3/T/Arte 3RL-100h-4S Höhe [Gh] = 2026 mm Gewicht = 960 kg
SIM 3/3/Arte U-50h-4S Höhe [Gh] = 2212 mm Gewicht = 830 kg	SIM 3/3/T/Arte U-50h-4S Höhe [Gh] = 2264 mm Gewicht = 860 kg	SIM 3/3/Arte U-70h-4S Höhe [Gh] = 2212 mm Gewicht = 940 kg	SIM 3/3/T/Arte U-70h-4S Höhe [Gh] = 2264 mm Gewicht = 980 kg	SIM 3/3/Arte 3RL-60h-4S Höhe [Gh] = 2238 mm Gewicht = 770 kg	SIM 3/3/T/Arte 3RL-60h-4S Höhe [Gh] = 2290 mm Gewicht = 800 kg	SIM 3/3/Arte 3RL-80h-4S Höhe [Gh] = 2238 mm Gewicht = 880 kg	SIM 3/3/T/Arte 3RL-80h-4S Höhe [Gh] = 2290 mm Gewicht = 910 kg	SIM 3/3/Arte 3RL-100h-4S Höhe [Gh] = 2238 mm Gewicht = 980 kg	SIM 3/3/T/Arte 3RL-100h-4S Höhe [Gh] = 2290 mm Gewicht = 1020 kg
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓





THE FIRE COMPANY



SPARTHHERM Feuerungstechnik GmbH

Maschweg 38 · D-49324 Melle
Tel. +49 (5422) 9441-0 · Fax +49 (5422) 9441-14 · info@spartherm.com · www.spartherm.com

