

# Sichere Heizöllagerung für hochwassergefährdete Gebiete.

Der ROTEX variosafe **Sicherheits-Heizöltank**. Kompakt, geruchsneutral und hochwassersicher.

[www.rotex.de](http://www.rotex.de)



a member of **DAIKIN** group

# ROTEX

## Sicherheits-Heizöltank ROTEX variosafe

### Öl nutzen und die Umwelt schützen – hochwassersicher.

Hochwasser und Überschwemmungen sind für die Heizöllagerung eine große Herausforderung. Auch unter diesen extremen Umständen muss sichergestellt sein, dass kein Heizöl austritt und Wasser, Boden oder Gebäude verschmutzt. Mit seinem doppelten Sicherheitskonzept ist ROTEX variosafe auch zur Aufstellung in Wasserschutzgebieten ohne zusätzlichen Auffangraum zugelassen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Systemen werden die Heizöltanks mit ROTEX watersafe „eigensicher“ ausgerüstet. Im Fall von Hochwasser beginnen die variosafe Tanks zu schwimmen und die Anschlüsse an den Tanks sowie an der Entnahmeleitung werden automatisch verschlossen. Ein Austreten von Heizöl aus den schwimmenden Tanks ist ausgeschlossen.

### Aufstellung mit watersafe.







Bei Installation von ROTEX watersafe werden die variosafe Tanks ohne Befüll- und Entnahmeleitung aufgestellt. Der erste Tank wird mit einem watersafe-Grundpaket jeder weitere Tank mit einem watersafe Erweiterungspaket ausgestattet. Für die Verbindung von der Tankbatterie zum Heizkessel wird die Ölförderleitung ROTEX VA-Oil verwendet. Die Befüllung erfolgt manuell über die mit einem Schraubdeckel verschlossene Einfüllöffnung. Zur Belüftung während der Heizölentnahme und zum Ausgleich von Temperaturschwankungen enthalten die watersafe Montagepakete ein Entlüftungsventil. Dieses Ventil schließt sofort, wenn es mit Heizöl oder Wasser in Berührung kommt.









### Ihre Vorteile mit ROTEX variosafe.

- Doppelwandige Sicherheitstanks
- Aufstellung ohne Abmauerung und ölfesten Anstrich
- Geprüfte Geruchssperre
- 15 Jahre Garantie

## Tank-Batterien

1000 Liter	Inhalt / Batterie-Bezeichnung	1 000 l · WSF1001	2000 l · WSF1002	3000 l · WSF1003	4000 l · WSF1004	5000 l · WSF1005
	Zubehörsätze pro Tankkombination	1xWA	1x WA / 1x WB	1x WA / 2x WB / 1x VWS	1x WA / 3x WB / 1x VWS	1x WA / 4x WB / 1x VWS
	Batterieabmessung in cm	78 x 98	164 x 98	250 x 98	336 x 98	422 x 98
	Raumabmessungen in cm	120 x 143	209 x 143	295 x 143	381 x 143	467 x 143
						
		1 Tank	2 Tanks	3 Tanks	4 Tanks	5 Tanks

750 Liter	Inhalt / Batterie-Bezeichnung	750 l · WSF751	1500 l · WSF752	2250 l · WSF753	3000 l · WSF754	3750 l · WSF755
	Zubehörsätze pro Tankkombination	1x WA	1x WA / 1x WB	1x WA / 2x WB / 1x VWS	1x WA / 3x WB / 1x VWS	1x WA / 4x WB / 1x VWS
	Batterieabmessung in cm	78 x 78	78 x 164	78 x 250	78 x 336	78 x 422
	Raumabmessungen in cm	123 x 123	123 x 209	123 x 295	123 x 381	123 x 467

600 Liter	Inhalt / Batterie-Bezeichnung	600 l · WSF601	1200 l · WSF602	1800 l · WSF603	2400 l · WSF604	3000 l · WSF605
	Zubehörsätze pro Tankkombination	1x WA	1x WA / 1x WB	1x WA / 2x WB / 1x VWS	1x WA / 3x WB / 1x VWS	1x WA / 4x WB / 1x VWS
	Batterieabmessung in cm	78 x 78	78 x 164	78 x 250	78 x 336	78 x 422
	Raumabmessungen in cm	123 x 123	123 x 209	123 x 295	123 x 381	123 x 467
						
		1 Tank	2 Tanks	3 Tanks	4 Tanks	5 Tanks

## Zubehörsätze

Artikel	Bemerkungen	
	<b>ROTEX watersafe Sicherheitsarmatur Grundpaket</b> Inhalt: Entnahmearmatur und Anschlussteile für den Einzeltank	Für variosafe VSF 600/750/1000
	<b>ROTEX watersafe Sicherheitsarmatur Erweiterungspaket</b> Inhalt: Entnahmearmatur, Verbindungsleitung und Anschlussteile für den Erweiterungstank	Für variosafe VSF 600/750/1000
	<b>Verteiler watersafe</b> Zur Verminderung des Saugwiderstands Zum parallelen Anschluss bis zu 5 Tanks inkl. Anschlusskupplungen und Halterung. Ab 3 Tanks erforderlich.	Für variosafe VSF 600/750/1000



ROTEX watersafe besitzt eine bauaufsichtliche Zulassung des DIBT (Zulassungs-Nr. Z-65.50-526 vom 22. Januar 2014). ROTEX watersafe kann für ROTEX variosafe 600, 750 und 1000 l angewandt werden. Die maximale Anzahl pro Batterie ist auf 5 Tanks beschränkt.

Mehr Informationen finden Sie in unseren Prospekten und auf [www.rotex.de](http://www.rotex.de).



**ROTEX Heating Systems GmbH**  
Langwiesenstraße 10 · D-74363 Güglingen  
Fon +49(7135) 103-0 · Fax +49(7135) 103-200  
E-Mail [info@rotex.de](mailto:info@rotex.de) · [www.rotex.de](http://www.rotex.de)  
a member of DAIKIN group