

Kanuk® Design	STAND	TOWER	WAVE
Gesamtleistung (kW)	4 - 8	4 - 8	4 - 8
Raumheizvermögen (m <sup>3</sup> )*	200	200	200
Rauchrohranschluss (mm)	150	150	150
Maße H x B x T (cm)	98 x 80 x 63	183 x 60,4 x 63	107,5 x 160 x 63
Brennraum H x B x T (cm)	25 x 44 x 36	25 x 44 x 36	25 x 44 x 36
Wirkungsgrad (%)	85	85	85
Sichtscheibe (cm)	34,5 x 22	34,5 x 22	34,5 x 22
Abgastemperatur (°C)	250	250	250
Scheitholzlänge (cm)	35	35	35
Abgasmassenstrom (g/s)	6,8	6,8	6,8
Gewicht (kg)	255	100	177
Mindestkaminzug (Pa)	13	13	13
Außenluftanschluss (mm)	100	100	100
DIN EN Nummer	13240	13240	13240
Betriebsart geschlossen	✓	✓	✓
Primär-, Sekundärluft	✓	✓	✓
Scheibenspülung	✓	✓	✓
Scheitholz, Holzbrikett	✓	✓	✓
BimSchV Stufe 2	✓	✓	✓
AT §15a B-VG Norm	✓	✓	✓
CE Zeichen	✓	✓	✓

\* abhängig von der Bausubstanz, Isolierung, etc.