

Diverse, H07RN-F 1x 6 S

Artikelnr.	0125062
Hersteller	Diverse
Artikelbezeichnung	H07RN-F 1x 6 S, Gummischlauchleitun
Herstellertyp	H07RN-F 1x 6
Hersteller Artikel-Nr.	H07RN-F 1x6 S
Artikelklasse	Energiekabel < 1 kV, für ortsveränderlichen Einsatz
REACH	Nein
Leiter-Nennquerschnitt	6 mm ²
Leiter-Klasse	Kl.5 = feindrätig
Ader-Zahl	1
Spezifizierung Aderisolation	Gummi - Ethylen- Propylen-Kautschuk (EPR)
Schutzleiter	Nein
Spezifizierung Mantelmaterial	Gummi - Ethylen- Propylen-Kautschuk (EPR)
Mantel-Farbe	schwarz
Halogenfrei nach EN 60754-1/2	Nein
Flammwidrig	nach EN 60332-1-2
Raucharm nach EN 61034-2	Nein
Form	rund
Außendurchmesser ca.	9 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung	54 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt	36 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling	-30...60 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung	-30...60 °C
Nennspannung U0	450 V
Nennspannung U	750 V



Originalbild Hersteller
 Präsentiert von Sonepar

ThermoFlux
Deutschland GmbH
Friedrich-Naumann-Str.55
99974 Mühlhausen



Diverse, H07RN-F 1x 6 S

Artikelnr.	0125062
Hersteller	Diverse
VKE	1 m
PE	100
Copyright by	Sonepar

Alternative Artikel / Zubehör: 0125051, 0125054, 0352544, 0352728, 0417247, 0125056, 0125266, 0621005, 0125059, 0352538, 0352022, 0352026, 7400080, 0458700, 0125098, 0621082, 0110305, 0621084, 0430172, 0321384, 0314161, 0110521, 3406691, 0428751, 0428723, 0428718, 0352040, 0482587, 0334329, 0352727, 0125060, 0352537

Nach VDE 0282. Zur Verwendung an schweren Geräten, z.B. Werkzeuge und landwirtschaftliche Geräte bei hohen Beanspruchungen, in trockenen und feuchten Räumen sowie im Freien. Max. Betriebstemperatur 60 °C. Kupferbasis: EUR 150,- je 100 kg