


Il Bello

2,6 kW ÷ 3,3 kW

Condizionatore senza unità esterna
Air conditioner without outdoor unit



	A	B	C	kg
Il Bello	948	537	230	41
Il Bello IQ	948	537	260	44
Il Bello Power	948	537	260	45

RESIDENZIALE-COMMERCIALE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dall'esperienza MAXA è finalmente nata la serie IL BELLO, il climatizzatore che ha eliminato l'unità esterna. La nostra tecnologia ha unito ciò che in tutti gli split è diviso da sempre; oggi possiamo offrire, con questo prodotto, un concentrato di innovazione che da tempo il mercato stava aspettando.

Nello sviluppo del prodotto è stata prestata una particolare attenzione alle prestazioni, ottenendo una buona resa e un'elevata efficienza energetica in pompa di calore con funzionamento fino a -10°C.

La sua installazione richiede il solo fissaggio di una staffa e l'esecuzione di due fori. Mai più vincioli: non avrete più bisogno di delibere condominiali o permessi di alcun tipo. Da oggi non dovrete più rinunciare al comfort di un climatizzatore e non sarete più legati al problema dell'unità esterna.

TECHNICAL FEATURES

IL BELLO, the air conditioner without outdoor unit is finally born thanks to MAXA's knowledge. Our technology joined in one unit what has always been divided in two; We are offering a groundbreaking product our market has been asking for a long time.

During the product development a special attention has been given to the performances, reaching a high energy efficiency in heat pump working up to -10°C.

Its installation only consists in fixing a bracket and drilling two holes. Free to have your air conditioner without asking any special permission. Starting from now you can enjoy the comfort of your air conditioner without any difficulties with the outdoor unit.

Il Bello Il Bello IQ Il Bello Power

Potenza frigorifera / Cooling capacity / Puissance frigorifique	kW	2,6	2,9	3,3	Kühlleistung / Potencia frigorífica / Potência de refrigeração
Potenza assorb. / Power input / Puissance absorbée	kW	0,9	0,9	1,2	Leistungsaufnahme / Pot. absorbida / Pot. absorvida
E.E.R.	W/W	2,67 - A	3,27 - A+	2,60 - A	E.E.R.
Potenza calorifica / Heating capacity / Puissance calorifique	kW	2,7	2,8	3,6	Heizleistung / Potência calorífica / Potencia calorífica
Potenza assorb. / Power input / Puissance absorbée	kW	0,8	0,8	1,2	Leistungsaufnahme / Pot. absorbida / Pot. absorvida
C.O.P.	W/W	3,10 - A	3,60 - A+	3,0 - A	C.O.P.
Portata d'aria / Air flow / Débit d'air (1)	m³/h	430	450	480	(1) Luftdurchflussmenge / Caudal de aire / Cap. ar
Velocità di ventilazione / Fan speed / Vitesse de ventilation			3 (Auto)		Lüftungsgeschwindigkeit / Vel. de ventilacion / Vel. de ventilação
Refrigerante / Refrigerant / Frigorigène			R410A		Kühlend / Refrigerante / Refrigerante
Alimentazione / Power supply / Alimentation	V~,Ph,Hz		230, 1, 50		Kühlmittel / Alimentación / Alimentação
Press. sonora / Sound pressure / Pression sonore (1-2)	dB(A)	40/36/32	45/43/35	46/43/36	(1-2) Geräuschentwicklung / Nivel de ruido / Rumorosidade
Temp. esterna / Outdoor temp. / Tem. extérieure	°C		-10 / +43		Außentemperatur / Temp. esterna / Temp. externa
Diam. fori parete / Wall holes size / Diam. des trous dans mur (3)	mm		150/160		(3) Durchm. Wandlöcher / D. huecos pared / D. furos parede
Lungh. tubaz. / Piping length / Longueur tuyauterie	mm	500	540	540	Rohrleitungslänge / Long.conduct. / Comprim.conduct.
Max lungh. tubaz. / Max Piping length / Max Longueur tuyauterie	mm		2.000		Max. Rohrleitungslänge / Max Long.conduct. / Max Comprim.conduct.
Cap. di deumidificazi. / Dehumid. cap. / Cap. de déshumid.	l/h	1,15	1,15	1,3	Entfeuchtungskapazität / Cap. de deshu. / Cap. de desumid.
Resistenza elettrica / Electric heater / Résistance électrique	W	-	500	500	Heizelement / Resistencia eléctrica / Resistência eléctrica
Colleg. in serie mod. bus / Serial Mod. bus con. / Con. en série mod. bus		-	✓	✓	Ser. Verbindungen / Conex. en series mod. bus / Conex. em series mod. bus

(1) Lato interno
(2) La pressione sonora è stata misurata in camera semi-anechoica ad un metro di distanza dall'apparecchio.
(3) Si consiglia di effettuare un foro di 162 mm per entrambi i tubi
(1) Indoor side
(2) The sound pressure was estimated in a anechoic chamber at one meter distance from air conditioner
(3) We recommend making a hole of 162 mm for both tubes.
(1) Côté interne
(2) La pression sonore a été mesurée en une chambre semi-anechoïque à un mètre de distance de l'appareil.
(3) Il est conseillé de réaliser un trou de 162 mm pour les deux tubes.

(1) Innen Seite
(2) Der Schalldruckpegel ist in einem Halb-Anechotic-Raum und aus ein Meter Entfernung vom Gerät gemessen worden.
(3) Wir schlagen vor, ein Loch von 162 mm für beide Rohre zu machen.
(1) Lado interior
(2) La presión sonora ha sido medida en cámara semi-anechoica a un metro de distancia de la maquina
(3) Se aconseja de efectuar un hueco de 162 mm para ambas tuberías.
(1) Lado interior
(2) A pressão acústica foi medida na câmara semianecoica a um metro de distância do aparelho.
(3) Se aconselha em fazer um buraco de 162 mm para os dois tubos.

