


Leistungserklärung

Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 305/2011 N. EK202

- | | |
|--|---|
| 1. Eindeutiger Identifikationscode des Produktes - Typ | VYDA EVO |
| 2. Vorgesehene Verwendung des Produkts in Übereinstimmung mit der geltenden harmonisierten technischen Spezifikation | Mit Holzpellets befeuerte Wärmezeuger für den Wohnbereich ohne Warmwasserbereitung |
| 3. Name oder registriertes Warenzeichen des Herstellers (Art. 11-5) | EDILKAMIN S.p.A.
Via Mascagni, 7 – 20020 Lainate (MI) Italy
tel. +39 02 937621 – mail@edilkamin.com |
| 4. Name und Adresse des Auftragnehmers (Art. 12-2) | |
| 5. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit (Anlage 5) | System 3 |
| 6a. Harmonisierte technische Spezifikation Benanntes Labor | EN 14785:2006
ACTECO Srl – NB1880 |
| 7. Erklärte Leistungen | |

Wesentliche Merkmale	Leistungen	
Feuerbeständigkeit	A1	
Abstand von brennbarem Material (Mindestabstand, in mm)		Rückseite = 150 Seite = 150 Vorderseite = 800 Decke = keL Boden = keL
Gefahr Brennstoffaustritt	konform	
Emission von Verbrennungsprodukten	Nennleistung	Teillast
CO (bei 13% O ₂)	66 mg/Nm ³ - 0,005%	38 mg/Nm ³ - 0,003%
CO [mg/MJ]	44 mg/MJ	mg/MJ
NO _x (bei 13% O ₂) / [mg/MJ]	117 mg/Nm ³ / 78 mg/MJ	106 mg/Nm ³ / 71 mg/MJ
OGC (bei 13% O ₂) / [mg/MJ]	2 mg/Nm ³ / 1 mg/MJ	3 mg/Nm ³ / 2 mg/MJ
Stäub (bei 13% O ₂) / [mg/MJ]	10,5 mg/Nm ³ / 7 mg/MJ	8 mg/Nm ³ / 5 mg/MJ
Oberflächentemperatur	konform	
Elektrische Sicherheit	konform	
Zugänglichkeit und Reinigung	konform	
Maximaler Betriebsdruck	- bar	
Mechanische Festigkeit (um den Kamin zu tragen)	keL (keine erklärten Leistung)	
Thermische Leistungen	Nennleistung	Teillast
Nennwärmeleistung	14,8 kW	4,8 kW
Der Umgebung gelieferte Leistung	14,8 kW	4,8 kW
Dem Wasser gelieferte Leistung	- kW	- kW
Wirkungsgrad	89,9 %	93,9 %
Rauchgastemperatur	T[203°C]	T[96,7°C]

8. Nummer des Prüfberichts (gemäß System 3)

1880-CPR-080-20

Die Leistung des Produktes gemäß den Punkten 1 entspricht der erklärten Leistung nach Punkt 6a und 7
Die vorliegende Leistungserklärung wird unter ausschließlicher Verantwortung des Herstellers erlassen, siehe Punkt 3.

Lainate, 11 /01/2021

Unterzeichnet im Namen und im Auftrag des Edilkamin S.p.A. von:

Paolo Gusella
Generaldirektor

