

# CALEO 2 T / CALEO 2 TT

## Heizkonvektoren mit 2000 W Leistung, Turbofunktion und 24 Stunden Timer

Cod. 99552

Cod. 99551



### FAST HEATING

Das Design des Gitters im oberen Teil erweitert den Konvektionsbereich und macht Caleo zu einem sehr trägheitsarmen Konvektor, der ideal für die schnelle Erwärmung eines Raums ist.



### COMPACT TECHNOLOGY

Äußerste kompakte Form, nur 12 cm dick.



### METALLRAHMEN

Die klare Form, die Leichtigkeit und die Solidität von Caleo sind dem lackierten Metallrahmen und der Außenhülle zu verdanken.



### TIMER

Programmierbarer 24h-Timer (nur Version TT)

### EIGENSCHAFTEN

Max. Wärmeabgabe: 2000 W  
 3 Leistungseinstellungen: 750 - 1250 - 2000  
 Mechanische Steuerungen  
 Sicherheitsthermostat  
 Turbo-Funktion: Zusatzlüfter  
 24h-Timer (nur Caleo TT)  
 Max. Raumvolumen: 70 m<sup>3</sup>



# Technische Daten Konvektoren

		CALEO METAL	CALEO 2	CALEO 2 T	CALEO 2 TT
<b>PRODUKTCODE</b>		<b>99296</b>	<b>99553</b>	<b>99552</b>	<b>99551</b>
<b>EAN CODE</b>		8021183992960	8021183995534	8021183995527	8021183995510
Wärmeleistung (Min - Med - Max)	W	750 - 1250 - 2000	750 - 1250 - 2000	750 - 1250 - 2000	750 - 1250 - 2000
Raumvolumen bis (max)	m³	60	60	70	70
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	620 x 395x 220	620 x 460 x 228	620 x 460 x 228	620 x 460 x 228
Verpackungsmaße (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	695 x 400 x 135	670 x 490 x 180	670 x 490 x 180	670 x 490 x 180
Gewicht (ohne Verpackung)	kg	3,0	3,8	4,0	4,1
Gewicht (mit Verpackung)	kg	3,8	4,6	4,8	4,9
Stromversorgung	V-F-Hz	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50
Raumthermostat		√	√	√	√
Sicherheitsthermostat		√	√	√	√
Anti-Frost-Funktion		-	√	√	√
Turbo-Funktion		-	-	√	√
24h-Timer		-	-	-	√