

01**Termoventilatore ceramico digitale a parete - protezione IPX2**
Wall-mounted digital ceramic fan heater - IPX2 protection**NEW**

ARGO CLOVER

191070217

Perfetto per il bagno, si monta a parete ed è controllabile con il sottile telecomando in dotazione. Il timer settimanale consente una programmazione personalizzata day-by-day. La funzione ECO-SMART regola la capacità in modo intelligente ed il sensore finestra aperta evita sprechi inutili. Le sue linee avvolgenti ed l'estetica minimal ben si accompagnano alla finitura silver effetto matt della scocca.

Perfect for the bathroom, it must be mounted on the wall and is controllable by the infrared slim remote controller. The weekly timer allows for personalized day-by-day programming. The ECO-SMART function adjusts the capacity intelligently and the open window sensor avoids unnecessary waste. Its enveloping lines and minimal aesthetics go well with the matt silver finish of the body.




Display digitale tondo con LED blu
Original rounded display with blue LED



Oscillazione automatica flap
Automatic swing of the flap



Telecomando slim multifunzione
Slim multifunction remote control



Dimensioni
Dimensions



DESIGN AVVOLGENTE, FINITURA SILVER: UN ELEMENTO D'ARREDO ANCHE PER IL TUO BAGNO

- > Elegante design dalle linee morbide, finitura silver
- > Originale display digitale tondo, a LED blu
- > Telecomando "slim" a infrarossi
- > Oscillazione automatica flap per ottimizzazione flusso aria
- > Speciale per il bagno - protezione IPX2 contro la caduta di gocce d'acqua
- > 2 modalità di riscaldamento: ECO/COMFORT
- > Ventilazione estiva
- > Min./max. consumo elettrico: 1100/2000 W
- > Regolazione della temperatura ambiente 10-49 °C
- > Timer di funzionamento giornaliero 1-12 ore
- > Timer settimanale
- > Sensore finestra aperta con dispositivo di spegnimento automatico
- > Dispositivo di sicurezza anti-surriscaldamento

ENHANCING DESIGN, SILVER FINISH: AN ELEMENT OF FURNITURE ALSO FOR YOUR BATHROOM

- > Elegant design with soft lines, silver finish
- > Original rounded display, blue LED
- > "Slim Infrared remote control
- > Automatically swinging flap
- > Special for bathroom - IPX2 protection against falling of water drops
- > 2 heating modes: ECO/COMFORT
- > Summer ventilation
- > Min.max. power consumption: 1100/2000 W
- > Room temperature control 10-49 °C
- > Off Timer 1-12 hours
- > Weekly timer
- > Window sensor with switch-off device
- > Overheating safety device

EAN 8013557519248

| MODELLO / MODEL | | ARGO CLOVER |
|---|----------------|---|
| Funzioni speciali - applicazioni / Special function - applications | | <ul style="list-style-type: none"> • ECO SMART • Timer settimanale / Weekly timer • Sensore finestra aperta / Open window sensor |
| Modalità di riscaldamento / Heating modes | | ECO/COMFORT/ECO SMART |
| Modalità di riscaldamento - livelli di potenza / Heating modes - power levels | | 3 |
| Volume riscaldabile / Heating volume | m ³ | 60 |
| Protezione per utilizzo in bagno / Protection for use in the bathroom | | IPX2 |
| Tensione di alimentazione / Power supply | V/F/Hz | 220-240V~50-60 |
| Potenza assorbita / Power input | W | 1100/2000 |
| Flap automatico / Automatic deflectors | | • |
| Ventilazione estiva / Summer ventilation | | • |
| Termostato digitale / Digital thermostat | | • |
| Display a LED / LED display | | • |
| Comandi soft touch / Soft touch controls | | • |
| Telecomando slim multifunzione / Slim multifunction remote control | | • |
| Timer di accensione e spegnimento / Timer on-off | | 1-12h |
| Timer settimanale / Weekly timer | | • |
| Sensore finestra aperta / Open window sensor | | • |
| Ventilazione forzata / Forced ventilation | | • |
| Resistenza ceramica - Protezione PTC / Ceramic heating element - PTC protection | | • |
| Dispositivo antisurriscaldamento / Overheating safety device | | • |
| Dimensioni (Alt./Lar./Pro.) / Dimensions (H./W./D.) | mm | 190/570/112 |
| Peso / Weight | kg | 2,48 |