



## Eigenschaften beim ausschließlichen Betrieb mit dem bevorzugten Brennstoff

Angabe	Symbol	Wert	Einheit
<b>Wärmeleistung</b>			
Nennwärme-leistung	$P_{\text{nom}}$	8.5	kW
Mindestwärme-leistung (Richtwert)	$P_{\text{min}}$	3.7	kW
<b>Hilfsstromverbrauch</b>			
Bei Nennwärme-leistung	$e_{\text{max}}$	0.022	kW
Bei Mindestwärme-leistung	$e_{\text{min}}$	0.014	kW
Bei Mindestwärme-leistung	$e_{\text{SB}}$	0.003	kW
<b>Leistungsbedarf der Pilotflamme</b>			
Leistungsbedarf der Pilotflamme	$P_{\text{pilot}}$	N.A.	kW

Angabe	Symbol	Wert	Einheit
<b>Thermischer Wirkungsgrad (auf der Grundlage des NCV)</b>			
thermischer Wirkungsgrad bei Nennwärme-leistung	$\eta_{\text{th nom}}$	94.0	%
thermischer Wirkungsgrad bei Mindestwärme-leistung (Richtwert)	$\eta_{\text{th min}}$	95.3	%
<b>Art der Wärmeleistung / Raumtemperaturkontrolle</b>			
einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle		nein	
zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle		nein	
Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat		nein	
mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle		nein	
mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung		nein	
mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung		ja	
<b>Sonstige Regelungsoptionen</b>			
Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung		ja	
Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster		ja	
mit Fernbedienungsoption		ja	

Kontaktangaben	HAAS + SOHN OFENTECHNIK GmbH, Urstein Nord 67, A-5412 Puch, Österreich		
(*) PM == Staub, OGC == gasförmige organische Verbindungen, CO == Kohlenmonoxid, NOx == Stickoxide (**) Nur bei Anwendung der Korrekturfaktoren F(2) oder F(3) erforderlich.			



## Caratteristiche quando l'apparecchio è in funzione unicamente con il combustibile preferito

Voce	Simbolo	Valore	Unità di misura
<b>Potenza termica</b>			
Potenza termica nominale	$P_{mon}$	8.5	kW
Potenza termica minima (indicativa)	$P_{min}$	3.7	kW
<b>Consumo ausiliario di energia elettrica</b>			
Alla potenza termica nominale	$el_{max}$	0.022	kW
Alla potenza termica minima	$el_{min}$	0.014	kW
Alla potenza termica minima	$el_{SB}$	0.003	kW
<b>Potenza necessaria per la fiamma pilota permanente</b>			
Potenza necessaria per la fiamma pilota	$P_{pilot}$	n.p.	kW

Voce	Simbolo	Valore	Unità di misura
<b>Efficienza utile (NCV ricevuto)</b>			
Efficienza utile alla potenza termica nominale	$\eta_{th\ nom}$	94.0	%
Efficienza utile alla potenza termica minima (indicativa)	$\eta_{th\ min}$	95.3	%
<b>Tipo di potenza termica/controllo della temperatura ambiente</b>			
potenza termica a fase unica senza controllo della temperatura ambiente		no	
due o più fasi manuali senza controllo della temperatura ambiente		no	
con controllo della temperatura ambiente tramite termostato meccanico		no	
con controllo elettronico della temperatura ambiente		no	
con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore giornaliero		no	
con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore settimanale		si	
<b>Altre opzioni di controllo</b>			
controllo della temperatura ambiente con rilevamento di presenza		si	
controllo della temperatura ambiente con rilevamento di finestre aperte		si	
con opzione di controllo a distanza		si	

Contatti	HAAS + SOHN OFENTECHNIK GmbH, Urstein Nord 67, A-5412 Puch, Österreich
----------	--

(\*) PM = particolato, OGC = composti gassosi organici, CO = monossido di carbonio, NOx = ossidi di azoto  
 (\*\*) Necessario solo se si applicano i fattori di correzione F(2) o F(3)



## Caractéristiques pour une utilisation avec le combustible de référence uniquement

Caractéristique	Symbole	Valeur	Unité
<b>Puissance thermique</b>			
Puissance thermique nominale	$P_{\text{nom}}$	8.5	kW
Puissance thermique minimale (indicative)	$P_{\text{min}}$	3.7	kW
<b>Consommation d'électricité auxiliaire</b>			
A la puissance thermique nominale	$e_{\text{max}}$	0.022	kW
A la puissance thermique minimale	$e_{\text{min}}$	0.014	kW
A la puissance thermique minimale	$e_{\text{SB}}$	0.003	kW
<b>Puissance requise par la veilleuse permanente</b>			
Puissance requise par la veilleuse	$P_{\text{pilot}}$	n.d.	kW

Caractéristique	Symbole	Valeur	Unité
<b>Rendement utile (PCI brut)</b>			
Rendement utile à la puissance thermique nominale	$\eta_{\text{th nom}}$	94.0	%
Rendement utile à la puissance thermique minimale (indicatif)	$\eta_{\text{th min}}$	95.3	%
<b>Type de contrôle de la puissance thermique/de la température de la pièce</b>			
contrôle de la puissance thermique à un palier, pas de contrôle de la température de la pièce		non	
contrôle à deux ou plusieurs paliers manuels, pas de contrôle de la température de la pièce		non	
contrôle de la température de la pièce avec thermostat mécanique		non	
contrôle électronique de la température de la pièce		non	
contrôle électronique de la température de la pièce et programmeur journalier		non	
contrôle électronique de la température de la pièce et programmeur hebdomadaire		oui	
<b>Autres options de contrôle</b>			
contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de présence		oui	
contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de fenêtre ouverte		oui	
contrôle à distance		oui	

Coordonnées de contact	HAAS + SOHN OFENTECHNIK GmbH, Urstein Nord 67, A-5412 Puch, Österreich		
(*) PM = particules, OGC = composés organiques gazeux, CO = monoxyde de carbone, NOx = oxydes d'azote. (**) Requis uniquement si le facteur de correction F(2) ou F(3) est appliqué.			



## Characteristics when operating with the preferred fuel only

Item	Symbol	Value	Unit
<b>Heat output</b>			
Nominal heat output	$P_{\text{nom}}$	8.5	kW
Minimum heat output (indicative)	$P_{\text{min}}$	3.7	kW
<b>Auxiliary electricity consumption</b>			
At nominal heat output	$el_{\text{max}}$	0.022	kW
At minimum heat output	$el_{\text{min}}$	0.014	kW
At minimum heat output	$el_{\text{SB}}$	0.003	kW
<b>Permanent pilot flame power requirement</b>			
Pilot flame power requirement	$P_{\text{pilot}}$	N/A	kW

Item	Symbol	Value	Unit
<b>Useful efficiency (NCV as received)</b>			
Useful efficiency at nominal heat output	$\eta_{\text{th nom}}$	94.0	%
Useful efficiency at minimum heat output (indicative)	$\eta_{\text{th min}}$	95.3	%
<b>Type of heat output/room temperature control</b>			
single stage heat output, no room temperature control		no	
two or more manual stages, no room temperature control		no	
with mechanic thermostat room temperature control		no	
with electronic room temperature control		no	
with electronic room temperature control plus day timer		no	
with electronic room temperature control plus week timer		yes	
<b>Other control options</b>			
room temperature control, with presence detection		yes	
room temperature control, with open window detection		yes	
with distance control option		yes	

Contact details	HAAS + SOHN OFENTECHNIK GmbH, Urstein Nord 67, A-5412 Puch, Österreich
(*) PM = particulate matter, OGCs = organic gaseous compounds, CO = carbon monoxide, NOx = nitrogen oxides (**) Only required if correction factors F(2) or F(3) are applied.	





### Značajke pri radu samo s preferiranim gorivom

Stavka	Simbol	Vrijednost	Jedinica
<b>Toplinska snaga</b>			
nazivna toplinska snaga	$P_{mon}$	8.5	kW
minimalna toplinska snaga (referentna)	$P_{min}$	3.7	kW
<b>Potrošnja pomoćne električne energije</b>			
pri nazivnoj toplinskoj snazi	$e_{l_{max}}$	0.022	kW
pri minimalnoj toplinskoj snazi	$e_{l_{min}}$	0.014	kW
pri minimalnoj toplinskoj snazi	$e_{l_{SB}}$	0.003	kW
<b>Potrebna električna energija za stalni žičak</b>			
potrebna energija za žičak	$P_{pilot}$	ne primjenjuje se	kW

Stavka	Simbol	Vrijednost	Jedinica
<b>Iskoristivost (na temelju NKV-a)</b>			
iskoristivost pri nazivnoj toplinskoj snazi	$\eta_{th\ nom}$	94.0	%
iskoristivost pri minimalnoj toplinskoj snazi (referentna)	$\eta_{th\ min}$	95.3	%
<b>Vrsta toplinske snage/regulacija sobne temperature</b>			
jednostupanjska predaja topline, bez regulacije sobne temperature		ne	
dva ručna stupnja ili više njih, bez regulacije sobne temperature		ne	
s regulacijom sobne temperature mehaničkim termostatom		ne	
s elektroničkom regulacijom sobne temperature		ne	
s elektroničkom regulacijom sobne temperature i dnevnim uklopnim satom		ne	
s elektroničkom regulacijom sobne temperature i tjednim uklopnim satom		da	
<b>Druge mogućnosti regulacije</b>			
regulacija sobne temperature s prepoznavanjem prisutnosti		da	
regulacija sobne temperature s prepoznavanjem otvorenog prozora		da	
s mogućnošću regulacije na daljinu		da	

podaci za kontakt	HAAS + SOHN OFENTECHNIK GmbH, Urstein Nord 67, A-5412 Puch, Österreich
-------------------	--

(\*) PM = čestične tvari, OGC = organski plinski spojevi, CO = ugljični monoksid, NOx = dušikovi oksidi.

(\*\*) Zahtijeva se samo ako se primjenjuju korektivni faktori F(2) ili F(3).



## Značilnosti pri delovanju samo z osnovnim gorivom

Postavka	Simbol	Vrednost	Enota
<b>Izhodna toplotna moč</b>			
Nazivna izhodna toplotna moč	$P_{mon}$	8.5	kW
Minimalna izhodna toplotna moč (okvirno)	$P_{min}$	3.7	kW
<b>Dodatna potreba po električni moči</b>			
Pri nazivni izhodni toplotni moči	$e_{l_{max}}$	0.022	kW
Pri minimalni izhodni toplotni moči	$e_{l_{min}}$	0.014	kW
Pri minimalni izhodni toplotni moči	$e_{l_{SB}}$	0.003	kW
<b>Zahtevana moč za stalno goreči vžigalni plamen</b>			
Zahtevana moč za vžigalni plamen	$P_{pilot}$	NP	kW

Postavka	Simbol	Vrednost	Enota
<b>Izkoristek (NCV, kakor je prejeta)</b>			
Izkoristek pri nazivni izhodni toplotni moči	$\eta_{th\ nom}$	94.0	%
Izkoristek pri minimalni izhodni toplotni moči (okvirno)	$\eta_{th\ min}$	95.3	%
<b>Način uravnavanja izhodne toplotne moči/temperature v prostoru</b>			
Z enostopenjskim uravnavanjem izhodne toplotne moči, brez uravnavanja temperature v prostoru		ne	
Z dvema ali več ročno nastavljivimi stopnjami, brez uravnavanja temperature v prostoru		ne	
Z uravnavanjem temperature v prostoru z mehanskim termostatom		ne	
Z elektronskim uravnavanjem temperature v prostoru		ne	
Z elektronskim uravnavanjem temperature v prostoru z dnevnim časovnikom		ne	
Z elektronskim uravnavanjem temperature v prostoru s tedenskim časovnikom		da	
<b>Druge možnosti uravnavanja</b>			
Z uravnavanjem temperature v prostoru z zaznavanjem prisotnosti		da	
Z uravnavanjem temperature v prostoru z zaznavanjem odprtega okna		da	
Z možnostjo uravnavanja na daljavo		da	

Kontaktne podatki	HAAS + SOHN OFENTECHNIK GmbH, Urstein Nord 67, A-5412 Puch, Österreich
(*) PM = trdni delci, OGC = plinaste organske spojine, CO = ogljikov monoksid, NOx = dušikovi oksidi (**) Potrebno le, če se uporabi korekcijski faktor F(2) ali F(3).	