

PELLETOEFEN MIT HOHEM WIRKUNGSGRAD ERMETICA (RAUMLUFT UNABHÄNGIG) MOD.6

Fernsteuerung



165
m³



Farben



Weiß



Bordeaux



Schwarz

Technische Daten

mod. 6

Thermische Gesamtleistung (max - min)	kW	6,77 - 1,53
Thermische Nennleistung (max - min)	kW	6,5 - 1,5
Pelletverbrauch pro Stunde (max - min)	kg-h	1,41 - 0,32
Effizienz (max - min)	%	97,82 - 95,98
Durchmesser Rauchabzug	ø mm	80
Fassungsvermögen Pelletbehälter	Lt-Kg	30 - 20
Autonomie (max - min)	h	62 - 14
Elektrische Leistung im Betrieb	W	100 - 300
Masse (B x T x H)	mm	473x537x978
Gewicht	Kg	105

Alle Daten und Bilder sind indikativ und vorläufig und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.



Design Italiano

CSTB
le futur en construction

Französisch-Zertifizierung
poêle étanche

CE

Marke CE

EN-14785

Europäische Norm für
Wärmegeräte

Deutsches
Institut
für
Bautechnik **DIBt**

Deutsches Institut für Bautechnik

TÜV Rheinland®
Precisely Right

Europäische Zertifizierung für
Produktqualität