

PELLETOEFEN MIT HOHEM WIRKUNGSGRAD ERMETICA (RAUMLUFT UNABHÄNGIG) MOD.10C KANALISIERT

Fernsteuerung



**240
m³**



Farben



Weiß



Bordeaux



Schwarz

Technische Daten

Mod. 10C

Thermische Gesamtleistung (max - min)	kW	10 - 2,45
Thermische Nennleistung (max - min)	kW	9,32 - 2,4
Pelletverbrauch pro Stunde (max - min)	kg-h	2 - 0,5
Effizienz (max - min)	%	97,89 - 93,59
Durchmesser Rauchabzug	ø mm	80
Fassungsvermögen Pelletbehälter	Lt-Kg	30 - 20
Autonomie (max - min)	h	39 - 9,5
Elektrische Leistung im Betrieb	W	100 - 300
Masse (B x T x H)	mm	473x537x1068
Gewicht	Kg	110

Alle Daten und Bilder sind indikativ und vorläufig und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.



Design Italiano

CSTB
le futur en construction

Französisch-Zertifizierung
poêle étanche

CE

Marke CE

EN-14785

Europäische Norm für
Wärmegeräte

Deutsches
Institut
für
Bautechnik **DIBt**

Deutsch-Institut für Bautechnik

TÜV Rheinland®
Precisely Right

Europäische Zertifizierung für
Produktqualität