

PELLETOEFEN MIT HOHEM WIRKUNGSGRAD

ERMETICA (RAUMLUFT UNABHÄNGIG)

MOD.12C KANALISIERT

Fernsteuerung



**280
m³**



Farben



Weiß



Bordeaux



Schwarz

Technische Daten

12 C


Thermische Gesamtleistung (max - min)	kW	11,75 - 2,45
Thermische Nennleistung (max - min)	kW	10,8 - 2,4
Pelletverbrauch pro Stunde (max - min)	kg-h	2,42 - 0,5
Effizienz (max - min)	%	97,89 - 91,89
Durchmesser Rauchabzug	ø mm	80
Fassungsvermögen Pelletbehälter	Lt-Kg	30 - 20
Autonomie (max - min)	h	39 - 8
Elektrische Leistung im Betrieb	W	100 - 300
Masse (B x T x H)	mm	473x537x1068
Gewicht	Kg	110

Alle Daten und Bilder sind indikativ und vorläufig und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.



EN-14785

Europäische Norm für
Wärmegeräte


Design Italiano

Deutsches
Institut
für
Bautechnik 

Deutsch-Institut für Bautechnik


le futur en construction

Französisch-Zertifizierung
poêle étanche



Marke CE

 **TÜV Rheinland®**
Precisely Right

Europäische Zertifizierung für
Produktqualität