

Kompaktklimagerät MWE2

Kompaktes und komplettes Fensterklimagerät für die Montage in einer Außenwand, in einem Fenster oder oberhalb einer Tür mit der Energieeffizienzklasse A. Die Geräte verfügen über invertierge-regelte Verdichter sowie eine Infrarot-Fernbedienung und sind steckerfertig.



Die Geräte haben ein ausziehbares Chassis und arbeiten mit dem umweltverträglichen Kältemittel **R 32**.

Weitere Vorzüge:

- Reinflufffilter
- IR-Fernbedienung für alle Einstellungen
- Radialventilator für Raumluft, 3 Drehzahlen
- Axialventilator mit Kondenswasser-Schleuderring für die Außenluft
- Invertierge-regelter Rollkolbenkompressor inkl. Einspritzung



Achtung: Die seitlich und oben angebrachten Gitter müssen Außenluft frei ansaugen können. Für einen ungehinderten Ausblas nach hinten ist ein Abstand zu einer Wand von 1,5 m unbedingt einzuhalten.

Modell		MWE2-09CRDN8-QRE1	MWE2-12CRDN8-QRE1
Kühlleistung	kW	2,78	3,52
Leistungsaufnahme	W	850	1.100
Elektr. Anschluss	V/Ph/Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Energieeffizienz	Klasse	A	A
SEER	W/W	5,1	5,1
Schalldruckpegel	dB (A)	Innen 50	Innen 51
		Außen 59	Außen 59
Luftvolumenstrom	m³/h	360	360
Inverter	Typ	3D DC	3D DC
Kältemittel	Typ	R32	R32
Einsatzbereich	Außen	+18 °C bis +43 °C	+18 °C bis +43 °C
Abmessungen HxBxT	mm	400x560x670	400x560x670
Gewicht	kg	41	41



Detaillierte Informationen sind den technischen Handbüchern zu entnehmen, Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. (Angebot gilt, solange der Vorrat reicht!) Alle Preise gelten zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Ab einem Bestellwert von 300 € gilt Lieferung frei Haus (Deutschland).