

## Kohlenmonoxidwarnmelder zur Funkvernetzung

# Ei208iW

10-Jahres-Batterie


AudioLINK-Funktion



## Technische Daten Ei208iW

### Abmessungen

Breite	120 mm
Länge	105 mm
Tiefe	44 mm
Gewicht	180 g



### Eigenschaften

Einsatztemperatur	-10 bis +40°C
Lagertemperatur	-10 bis +40°C
Sensortyp	elektrochemisch
Signalgeber	piezoelektrischer Schallgeber
Schalldruck	85 dB(A) in 3 m Abstand
Feuchtigkeit	15 % bis 95 % rel. Luftfeuchtigkeit (keine Betauung), auch geeignet für typische Badezimmerbedingungen
Schutzgrad	IP42
Stromversorgung	3V-Lithiumbatterie
Batterielebensdauer	10 Jahre
Gehäusefarbe	rein weiß, annähernd RAL 9010
Gehäusematerial	Kunststoff, UL94 VO klassifiziert

### Vernetzung

Funk	31 Geräte (bis zu 12 Melder empfohlen)
------	--

### Qualität

Normen / Standards	EN 50291 Teil 1 und 2
Zulassung	Typ B nach EN 50291-1, BSI Kitemark KM 86596
Garantie	5 Jahre Herstellergarantie