



LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Verordnung (EU) 305/2011
KO 0046



Clou compact

1. **Produkt:** Kaminofen
 2. **Typ:** Clou compact
 3. **Verwendungszweck:** Raumheizer für feste Brennstoffe ohne Warmwasserbereitung
 4. **Hersteller:** AUSTROFLAMM GmbH
 Austroflamm-Platz 1
 A – 4631 Krenglbach
 5. **Bevollmächtigter:** -
 6. **System zur Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:** 3
 7. **Notifizierte Stelle:** Das notifizierte Prüflabor DBI Nr 1721 hat nach System 3 die Erstprüfung durchgeführt und im Prüfbericht DBI F 17/10/0514 dokumentiert.

8. Erklärte Leistungen:

Harmonisierte technische Spezifikationen	DIN EN 13240:2005-10/AC:2008-06	
Wesentliche Merkmale	Leistung	
Brandverhalten	A1	
Brandsicherheit		
Abstand zu brennbaren Materialien	hinten	150 mm
	Seite	250 mm
	Front	1000 mm
	Boden	0 mm
Brandgefahr durch Herausfallen von brennendem Brennstoff	erfüllt	
Emission der Verbrennungsprodukte	CO 0,049 %	
Oberflächentemperatur	erfüllt	
Elektrische Sicherheit	nicht zutreffend	
Reinigbarkeit	erfüllt	
Freisetzung gefährlicher Stoffe	NPD	
Maximaler Wasserbetriebsdruck	nicht zutreffend	
Abgastemperatur bei Nennwärmeleistung	322 °C	
Mechanische Festigkeit (zum Tragen eines Schornsteins)	erfüllt	
Wärmeleistung		
Nennwärmeleistung	6 kW	
Raumwärmeleistung	6 kW	
Wasserwärmeleistung	nicht zutreffend	
Wirkungsgrad	80 %	

9. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Doris Pfeiffer
Geschäftsführer

Krenglbach, am 18.01.2021



Declaration of performance

Council Regulation (EU) 305/2011
KO 0046



Clou compact

1. **Product:** Wood stove
 2. **Type:** Clou compact
 3. **Intended use:** Roomheater burning solid fuel without hot water supply
 4. **Manufacturer:** AUSTROFLAMM GmbH
 Austroflamm-Platz 1
 A – 4631 Krenglbach
 5. **Representative:** -
 6. **System of verification of constancy of performance:** 3
 7. **Notified body:** The notified test laboratory DBI Nr 1721 performed the initial assessment according to system 3 and documented the results in test report DBI F 17/10/0514.

8. Declared performance:

Harmonised technical specifications	DIN EN 13240:2005-10/AC:2008-06	
Essential characteristics	Performance	
Fire performance	A1	
Fire safety	Rear	150 mm
Distance to flammable materials	Lateral	250 mm
	Front	1000 mm
	Floor	0 mm
Fire hazard through burning fuel falling out	complied	
Emission combustion products	CO 0,049 %	
Surface temperature	complied	
Electrical safety	NPD	
Cleanability	complied	
Discharge of toxic material	NPD	
Maximum water operating pressure	NPD	
Exhaust gas temperature at nominal heat output	322 °C	
Mechanical stability (for carrying the chimney)	complied	
Heat output		
Nominal heat output	6 kW	
Room heating capacity	6 kW	
Water heating capacity	NPD	
Efficiency	80 %	

9. The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.
 Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Doris Pfeiffer
Managing director

Krenglbach, 18.01.2021



DECLARATION DE PERFORMANCE



Selon règlement (EU) 305/2011
KO 0046

Clou compact

1. **Produit:** Poêles cheminées
2. **Modèle:** Clou compact
3. **Usage:** Equipement de chauffage à combustible solide sans préparation d'eau chaude
4. **Fabricant:** AUSTROFLAMM GmbH
Austroflamm-Platz 1
A – 4631 Krenglbach
5. **Mandataire:** -
6. **Système d'évaluation de la constance des performances:** 3
7. **Organisme notifié:** L'organisme notifié DBI Nr 1721 a réalisé la classification des caractéristiques selon le système 3 puis délivré le document numéroté DBI F 17/10/0514.

8. Performances déclarées:

Spécifications techniques harmonisées	DIN EN 13240:2005-10/AC:2008-06
Caractéristiques essentielles	Performance
Comportement de feu	A1
Sécurité incendie	Arrière 150 mm
Distance par rapport aux matériaux combustibles	Côte 250 mm
	Avant 1000 mm
	Sol 0 mm
Risque d'incendie en cas de chute de combustible	conforme
Emission des produits de combustion	CO 0,049 %
Température des surfaces	conforme
Sécurité électrique	NPD
Facilité de nettoyage	conforme
Emission matériaux toxiques	NPD
Pression de l'eau maximum	NPD
Température des gaz en puissance nominale	322 °C
Résistance mécanique (pour supporter un conduit de cheminée)	conforme
Puissance de chauffe	
Puissance de chauffe nominale	6 kW
Puissance de chauffe effective	6 kW
Puissance de chauffe de l'eau	NPD
Rendement	80 %

9. Les performances du produits identifiés au point 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 8. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4. Signé pour le fabricant et au nom du fabricant par:

Doris Pfeiffer
PDG

Krenglbach, le 18.01.2021