

Logafloor Klemmschiene

Fußbodenheizung- Tackersystem



Bild 1: Logafloor Klemmschiene

Anwendung

Zur Befestigung von Fußbodenheizungsrohren auf mit Gewebefolien kaschierten Dämmrollen und Faltplatten ohne weitere Hilfs-/Befestigungsmittel, ohne Durchstoßen/Beschädigung der Folie.

Zur Befestigung mittels Dübel und Schrauben an der Wand zur Herstellung einer Wandheizung im Dickputzverfahren mit Zementären, Gips oder Lehmputzen.

Besondere Merkmale

- Sehr gute Bodenhaftung durch klebeaktiven Haftkleber
- Niedrige Aufbauhöhe von nur 18 mm bei 14 mm Rohr und 20,5 mm bei 17 mm Rohr
- Schonende 40 mm breite Rohraufnahme
- Durch Steckverbindung beliebig verlängerbar
- Einfacher Transport durch 1 m Länge
- Bohrungen Ø 8 mm zur zusätzlichen Wandbefestigung vorhanden
- Bohrungen für die zusätzliche Bodenbefestigung mittels Haltenadel vorhanden
- Mit einfachen Schneidwerkzeug zu trennen

Bestelldaten und Abmessungen

Art-Nr.	Bezeichnung	Rohr Ø (mm)	L (mm)	B (mm)	H (mm)
7738323305	Logafloor Klemmschiene 14-17mm mit Klebung	14-17	1000	38	24

Irrtümer und Änderungen vorbehalten

Bosch Thermotechnik GmbH, Sophienstraße 30-32, D-35576 Wetzlar
6-720-852-693 (2021/10)

Lieferumfang

- 100 Meter im Karton

Werkstoffe

- Aus Kunststoff, selbstklebend

Technische Daten

Verlegeabstand	50mm und Vielfache
Rohrdurchmesser	14-17mm
Maße	1000 x 38 x 24 mm

Bitte beachten

Installations- und Bedienungshinweise entnehmen Sie bitte den produktbegleitenden Unterlagen.

Gewährleistung

Es gelten 5 Jahre Gewährleistung auf die Logafloor Klemmschiene.

Logafloor clamping rail

Underfloor heating system - tacking system



Fig. 1: Logafloor clamping rail

Application

For fastening underfloor heating system pipes to insulation rolls and folding panels with laminated fabric film without further aids/fastening means, without penetrating/damaging the film.

For fastening to walls using rawl plugs and screws to produce wall heating using the thick plaster method with concrete surfaces, plaster or clay plaster.

Special features

- Very good adherence due to self-adhering contact adhesive
- Low installation height of only 18 mm for 14 mm pipe and 20.5 mm for 17 mm pipe
- Sparing 40 mm wide pipe mounting
- Can be extended to any length through plug-in connection
- Easy to transport due to 1 m length
- Holes Ø 8 mm available for additional wall mounting
- Holes available for the additional floor fixing using fixing clips
- Can be cut using simple cutter

Ordering data and dimensions

Part no.	Designation	Pipe Ø (mm)	L (mm)	B (mm)	H (mm)
7738323305	Logafloor clamping rail 14-17 mm with adhesive	14-17	1000	38	24

Errors and changes excepted

Bosch Thermotechnik GmbH, Sophienstrasse 30-32, D-35576 Wetzlar
6-720-852-693 (2021/10)

Scope of delivery

- 100 m in the box

Materials

- Plastic, self-adhering

Specifications

Fixing interval	50 mm and multiples of
Pipe diameter	14-17 mm
Dimensions	1000 x 38 x 24 mm

Please note

Installation and operating instructions can be obtained from the Technical documentation.

Warranty

Logafloor clamping rails come with a 5-year warranty.