

# Logafloor Randdämmstreifen

Fußbodenheizung - Zubehör



Bild 1: Logafloor Randdämmstreifen

## Anwendung

Der Logafloor Randdämmstreifen dient zur schallbrücken-freien Verlegung von schwimmenden Estrichen, Fließestrichen und Estrichen mit Fußbodenheizung. Er fungiert als Trennung des Estrichs vom Mauerwerk oder sonstigen Einbauten.

## Besondere Merkmale

- Höchste Elastizität
- Hervorragende Reißfestigkeit
- Keine Wasseraufnahme
- 100% HFCKW- und HFKW-frei
- Klebestreifen auf der Rückseite zur einfachen Montage

## Lieferumfang

- 1 Rolle = 25m
- 4 Stück in Beutel verpackt

## Bestelldaten und Abmessungen

Art-Nr.	Dichte	Breite (mm)	Länge (m)	Dicke (mm)
81501404	18 kg/m <sup>3</sup> ± 2 kg/m <sup>3</sup>	150	25	8

Irrtümer und Änderungen vorbehalten

## Werkstoffe

- Dämmstreifen:  
Extrudierter Polyethylen-Schaumstoff, geschlossenzellig mit angeschweißter Lasche aus PE-Folie.

## Technische Daten

Schaumdichte	18 kg/m <sup>3</sup> ± 2 kg/m <sup>3</sup>
Breite	150mm
Länge	25m
Dicke	8mm

## Bitte beachten

Installations- und Bedienungshinweise entnehmen Sie bitte den produktbegleitenden Unterlagen.

## Gewährleistung

Es gelten 5 Jahre Gewährleistung auf den Logafloor Randdämmstreifen.

# Logafloor insulation tape PE

Underfloor heating system - accessories



Fig. 1: Logafloor insulation tape PE

## Application

The Logafloor insulation tapes are used for sound bridge-free laying of floating and flowing screeds with underfloor heating systems. It serves as a separator of screeds from masonry or other installations.

## Special features

- Maximum elasticity
- Outstanding tear resistance
- No water absorption
- 100% free of HCFC and HFC
- Adhesive strips on the rear side for simple installation

## Scope of delivery

- 1 roll = 25 m
- 4 rolls packed in one bag

## Ordering data and dimensions

Part no.	Density	Width (mm)	Length (m)	Thickness (mm)
81501404	18 kg/m <sup>3</sup> ± 2 kg/m <sup>3</sup>	150	25	8

## Errors and changes excepted

Bosch Thermotechnik GmbH, Sophienstrasse 30-32, D-35576 Wetzlar  
6-720-852-696 (2021/10)

## Materials

- Insulating tape:  
Extruded polyethylene foam, closed-cell with welded-on PE film tab.

## Specifications

Foam density	18 kg/m <sup>3</sup> ± 2 kg/m <sup>3</sup>
Width	150 mm
Length	25 m
Thickness	8 mm

## Please note

Installation and operating instructions can be obtained from the Technical documentation.

## Warranty

Logafloor insulation tape PE come with a 5-year warranty.