

Logafloor Estrichzusatzmittel

Fußbodenheizung – Zubehör



Bild 1: Logafloor Estrichzusatzmittel 10kg

Anwendung

Zur Plastifizierung bei zementgebundenen Heizestrichen.

Besondere Merkmale

- Nicht bei Fließestrichen verwendbar
- Behälter dicht geschlossen und trocken an einem kühlen Ort lagern (nicht in der Nähe von Lebensmitteln)
- Entsorgung: unter Beachtung der örtlichen Vorschriften durch Verbrennung in einer zugelassenen Anlage.
- Gefahrensymbole:
 - Xi Reizend
 - 41 Gefahr ernster Augenschäden

Lieferumfang

- 10 kg im Kanister

Werkstoffe

- Chemische Charakterisierung: Modifiziertes Kunstharz

Technische Daten	
Bedarf	ca. 0,2 kg/m ² bei 65 mm Gesamtestrichstärke
Form	flüssig
pH-Wert	ca. 7
Erstarrung	bei 0°C
Flammpunkt	> 100°C
Zündtemperatur	> 200°C
Dichte	1,1 g/cm ³ (23°C)

Bitte beachten

Installations- und Bedienungshinweise entnehmen Sie bitte den produktbegleitenden Unterlagen.

Gewährleistung

Es gelten 5 Jahre Gewährleistung auf das Logafloor Estrichzusatzmittel.

Bestelldaten und Abmessungen

Art-Nr.	Typ	Abmessung	Gewicht
7738322519	Logafloor Estrichzusatzmittel 10Kg	300 x 180 x 240 mm	10 kg pro Kanister

Irrtümer und Änderungen vorbehalten

Logafloor cement screed additive

Underfloor heating system - accessories



Fig. 1: Logafloor cement screed additive 10 kg

Application

For the plasticizing of cement-bonded heated screed.

Special features

- Not for use with flowing screeds
- Store container tightly closed and dry in a cool place (keep away from food items)
- Disposal: Observe local directives through incineration in an approved installation.
- Hazard symbols:
 - Xi Irritant
 - 41 Risk of serious eye damage

Scope of delivery

- 10 kg in the canister

Materials

- Chemical characterisation: modified synthetic resin

Specifications	
Requirements	approx. 0.2 kg/m ² for 65 mm total screed thickness
Form	liquid
pH value	Approx. 7
Solidification	at 0 °C
Flash point	> 100 °C
Ignition temperature	> 200 °C
Density	1.1 g/cm ³ (23 °C)

Please note

Installation and operating instructions can be obtained from the Technical documentation.

Warranty

Logafloor cement screed additives come with a 5-year warranty.

Ordering data and dimensions

Part no.	Type	Dimensions	Weight
7738322519	Logafloor cement screed additive 10 kg	300 x 180 x 240 mm	10 kg per canister

Errors and changes excepted