

Logafloor Verteilerschränke

Unterputz und Aufputz



Bild 1: Logafloor Verteilerschrank Unterputz



Bild 2: Logafloor Verteilerschrank Aufputz

Anwendung

Zur Aufnahme des Heizkreisverteilers (und ggf. weiterer Komponenten eines Fußbodenheizungssystems). Je nach Einbausituation in Auf- oder Unterputzmontage.

Besondere Merkmale Unterputz

- Seitlich stufenlos ausbrechbare patentierte Spezialausstanzungen zwecks optimalen Anschluss an die Verrohrung.
- Rückwand mit Universalschienen zur Montage praktisch aller Verteilersysteme.
- Höhenverstellbare Standfüße.
- Rahmen vertikal ausziehbar, dadurch optimale Anpassung an die Fußbodenaufbauhöhe.
- Bestehend aus:
 - Sendzimiervverzinktem Unterkasten
 - Schutzkarton für Rohbauphase
 - Stecktür mit verchromtem Drehschloss
- Sichtbare Teile (bestehend aus Rahmen, Tür) sind weiß pulverbeschichtet, ähnlich RAL 9016

Werkstoffe

- Die Verteilerschränke sind aus Stahl mit sichtbaren Teile in weiß pulverbeschichtet, ähnlich RAL 9016.

Besondere Merkmale Aufputz

- Mit verzinktem Wandblech (Frontgehäuse abnehmbar).
- Mit abnehmbarer Estrichprall- und Rohrumlenkleiste.
- Mit Universalschienen zur Befestigung praktisch aller Verteilersysteme.
- Höhenverstellbare Standfüße.
- Bestehend aus:
 - Weiß pulverbeschichtetem Frontgehäuse
 - Stecktür mit verchromtem Drehschloss

Bitte beachten

Gewährleistung

Es gelten 5 Jahre Gewährleistung auf die Logafloor Verteilerschränke Unterputz und Aufputz.

Logafloor Verteilerschränke

Unterputz und Aufputz

Bestelldaten und Abmessungen Verteilerschrank - Unterputz

Art-Nr.	Typ	Breite (mm)	Höhe (mm)	Tiefe (mm)
80425200	O/ST 32-74-11	320	740-855	110-160
80425202	O/ST 41-74-11	410	740-855	110-160
80425204	O/ST 51-74-11	510	740-855	110-160
80425206	O/ST 61-74-11	610	740-855	110-160
80425208	O/ST 76-74-11	760	740-855	110-160
80425210	O/ST 91-74-11	910	740-855	110-160
80425212	O/ST 106-74-11	1060	740-855	110-160
80425214	O/ST 121-74-11	1210	740-855	110-160
80425216	O/ST 151-74-11	1510	740-855	110-160
7738320529	O/ST 32-74-08	320	740-855	80-125
7738319592	O/ST 41-74-08	410	740-855	80-125
7738319593	O/ST 51-74-08	510	740-855	80-125
7738319594	O/ST 61-74-08	610	740-855	80-125
7738319595	O/ST 76-74-08	760	740-855	80-125
7738319596	O/ST 91-74-08	910	740-855	80-125
7738319597	O/ST 106-74-08	1060	740-855	80-125
7738319598	O/ST 121-74-08	1210	740-855	80-125
7738319599	O/ST 151-74-08	1510	740-855	80-125

Bestelldaten und Abmessungen Verteilerschrank – Aufputz

Art-Nr.	Typ	Breite (mm)	Höhe (mm)	Tiefe (mm)
7747215907	O/AP 41-70-14	410	700-845	140
7747215908	O/AP 51-70-14	510	700-845	140
7747215909	O/AP 61-70-14	610	700-845	140
7747215910	O/AP 76-70-14	760	700-845	140
7747215911	O/AP 91-70-14	910	700-845	140
7747215912	O/AP 106-70-14	1060	700-845	140
7747215913	O/AP 121-70-14	1210	700-845	140
7747215914	O/AP 151-70-14	1510	700-845	140

Irrtümer und Änderungen vorbehalten

Logafloor manifold cabinets

Flush-mounted and surface-mounted



Fig. 1: Logafloor manifold cabinet (flush-mounted)

Application

For mounting the heating circuit manifold (and further components of an underfloor heating system). Depending on installation situation available as flush or surface mounted cabinets.

Special features flush-mounted

- Lateral stepless breakthrough-type, patented special punch-outs for the purpose of optimal connection to the pipework.
- Back panel with universal rails for assembling practically all distributor systems.
- Height-adjustable feet.
- Frame vertically extendable, thus optimal matching to the floor installation height.
- Comprising:
 - Galvanised lower box
 - Protection cardboard for shell construction phase
 - Removable door with chrome-plated twist lock
- Visible parts (comprising frame, door) are white powder-coated, similar to RAL 9016

Materials

- Manifold cabinets are made of steel with visible parts in white powder-coated, similar to RAL 9016.



Fig. 2: Logafloor manifold cabinet (surface-mounted)

Special features surface-mounted

- With zinc-plated wall plate (removable front housing).
- With removable screed and pipe direction strip.
- With universal rails for fastening practically all distributor systems.
- Height-adjustable feet.
- Comprising:
 - White powder-coated front housing
 - Removable door with chrome-plated twist lock

Please note

Installation and operating instructions can be obtained from the Technical documentation.

Warranty

Logafloor manifold cabinets flush- and surface mounted come with a 5-year warranty.

Logafloor manifold cabinets

Flush-mounted and surface-mounted

Ordering data and dimensions for manifold cabinets (flush-mounted)

Part no.	Type	Width (mm)	Height (mm)	Depth (mm)
80425200	O/ST 32-74-11	320	740-855	110-160
80425202	O/ST 41-74-11	410	740-855	110-160
80425204	O/ST 51-74-11	510	740-855	110-160
80425206	O/ST 61-74-11	610	740-855	110-160
80425208	O/ST 76-74-11	760	740-855	110-160
80425210	O/ST 91-74-11	910	740-855	110-160
80425212	O/ST 106-74-11	1060	740-855	110-160
80425214	O/ST 121-74-11	1210	740-855	110-160
80425216	O/ST 151-74-11	1510	740-855	110-160
7738320529	O/ST 32-74-08	320	740-855	80-125
7738319592	O/ST 41-74-08	410	740-855	80-125
7738319593	O/ST 51-74-08	510	740-855	80-125
7738319594	O/ST 61-74-08	610	740-855	80-125
7738319595	O/ST 76-74-08	760	740-855	80-125
7738319596	O/ST 91-74-08	910	740-855	80-125
7738319597	O/ST 106-74-08	1060	740-855	80-125
7738319598	O/ST 121-74-08	1210	740-855	80-125
7738319599	O/ST 151-74-08	1510	740-855	80-125

Ordering data and dimensions for manifold cabinets (surface-mounted)

Part no.	Type	Width (mm)	Height (mm)	Depth (mm)
7747215907	O/AP 41-70-14	410	700-845	140
7747215908	O/AP 51-70-14	510	700-845	140
7747215909	O/AP 61-70-14	610	700-845	140
7747215910	O/AP 76-70-14	760	700-845	140
7747215911	O/AP 91-70-14	910	700-845	140
7747215912	O/AP 106-70-14	1060	700-845	140
7747215913	O/AP 121-70-14	1210	700-845	140
7747215914	O/AP 151-70-14	1510	700-845	140

Errors and changes excepted

Bosch Thermotechnik GmbH, Sophienstrasse 30-32, D-35576 Wetzlar
6-720-842-490 (2021/10)