



60-81 Artemis Vertiko für Kaminanschluss

Technische Daten

CE-Produkt-ID-Nr.	CE0085BM0493
Nennwärmeleistung Propan/Erdgas	4,2 / 5,0 kW
Nennwärmebelastung Propan/Erdgas	5,1 / 6,1 kW

Erforderlicher Gasanschluss

Rauchrohr ø	80 mm
-------------	-------

Maße

Wandabstand hinten	120 mm
Gewicht	155 kg

Technische Daten

Wärmebedarfstabelle für Gasraumheizer (nach DIN 18893, bis 200 m³)

Nennwärmeleistung in kW	2,0	3,0	5,0	6,0	7,0	8,5	
Betriebsweisen	Raumlage						
	Rauminhalt in m³						
Dauerheizung für Gebäude, deren Wärmedämmung nicht den Anforderungen der Wärme-Schutzverordnung entspricht	günstig	31	56	124	165	> 200	> 200
	weniger günstig	20	35	73	95	120	159
	ungünstig	12	22	48	65	82	106
Dauerheizung für Gebäude, deren Wärmedämmung den Anforderungen der Wärme-Schutzverordnung entspricht	günstig	60	107	> 200	> 200	> 200	> 200
	weniger günstig	36	63	131	169	> 200	> 200
	ungünstig	24	43	91	118	146	189

Stündlicher Gasverbrauch bei Nennwärmeleistung (Die jeweils gelieferte Gasart erfahren Sie bei Ihrem Gasversorgungsunternehmen)

Erdgas LL	Hi = 8,1 kWh/m ³	0,30 m ³ /h	0,45 m ³ /h	0,75 m ³ /h	0,90 m ³ /h	1,05 m ³ /h	1,28 m ³ /h
Erdgas E	Hi = 9,5 kWh/m ³	0,26 m ³ /h	0,39 m ³ /h	0,64 m ³ /h	0,77 m ³ /h	0,90 m ³ /h	1,09 m ³ /h
Flüssiggas B/P	Hi = 12,7 kWh/kg	0,19 kg/h	0,29 kg/h	0,48 kg/h	0,58 kg/h	0,67 kg/h	0,82 kg/h

Die Angaben für Heizwert Hi und Gasverbrauch gelten für 15°C, 1013 mbar, trockenes Gas