

Logafix Stellantrieb

Fußbodenheizung – Regelung



Bild 1: Logafix Stellantrieb 230V

Anwendung

Der Logafix Stellantrieb ist Teil der Einzelraumregelung und steuert die Raumtemperatur nach dem „Auf/Zu“-Prinzip gemäß dem eingestellten Sollwert.

Besondere Merkmale

- Regelventil mit Kabel
- Stromlos geschlossen (inkl. Display)
- Schutzart IP 54
- Geräuschlos

Lieferumfang

- 1 Stück im Karton verpackt

Werkstoffe

- Kunststoff (Gehäuse und Kabel) und Messing (Anschluss)

Technische Daten

Betriebsspannung	230V AC, 50/60Hz
Stellweg	4,5 ± 0,5mm
Messingverschraubung	M30 x 1,5 mm
Schutzart/-klasse	IP54/II
Umgebungstemperatur	-10°C...+60°C
Leistungsaufnahme	2W
Gewicht	125 g

Bitte beachten

Installations- und Bedienungshinweise entnehmen Sie bitte den produktbegleitenden Unterlagen.

Gewährleistung

Es gelten 5 Jahre Gewährleistung auf den Logafix Stellantrieb.

Irrtümer und Änderungen vorbehalten

Logafix actuator

Underfloor heating system - control



Fig. 1: Logafix actuator 230 V

Application

The Logafix actuator is part of the single room control and controls the room temperature via "Open/Close"-function according to the set point.

Special features

- Control valve with cable
- Normally closed NC (incl. display)
- Degree of protection IP 54
- Noiseless

Scope of delivery

- 1 item per carton

Errors and changes excepted

Bosch Thermotechnik GmbH, Sophienstrasse 30-32, D-35576 Wetzlar
6-720-842-491 (2018/08)

Materials

- Plastic (casing and cable) and brass (connection)

Specifications

Operating voltage	230V AC, 50/60 Hz
Travel	4.5 ± 0.5 mm
Brass connection	M30 x 1.5 mm
IP rating/protection class	IP54/II
Ambient temperature	-10 °C...+60 °C
Power consumption	2 W
Weight	125 g

Please note

Installation and operating instructions can be obtained from the Technical documentation.

Warranty

Logafix actuators come with a 5-year warranty.