

Logafloor Funk-Raumthermostat

Fußbodenheizung – Regler



Bild 1: Logafloor Funk-Raumthermostat FRTA

Anwendung

Der Logafloor Funk-Raumthermostat FRTA ermittelt, abhängig von einer veränderbaren Solltemperatur, ein Stellsignal. Dieses wird per Funk an einen Empfänger der Logafix Funk-Familie übertragen. Durch den Empfänger (230V) werden die Stellglieder für Heiz- oder Kühlanwendungen geschaltet.

Besondere Merkmale

- Zur drahtlosen Funkübertragung der Stellwerte an einen Empfänger
- 1 Schalter Auto / Tag / Nacht / Aus
- Fuzzy-Regler für Puls-Weiten-Modulation oder 2 Punkt (interne Brücke)
- Schiebeschalter Heizen / Kühlen, Taste für Lernmodus und Reset

Bestelldaten und Abmessungen

Art-Nr.	Typ	Abmessung	Farbe
7747200988	Logafloor Funk-Raumthermostat FRTA	75 x 75 x 25,5 mm	Reinweiß

Lieferumfang

- 1 Stück im Karton verpackt

Werkstoffe

- Gehäuse aus Plastik

Technische Daten

Temperatureinstellung	5...30 °C
Frequenz	868 MHz
Batteriebetrieb	2 x 1,5 V

Bitte beachten

Installations- und Bedienungshinweise entnehmen Sie bitte den produktbegleitenden Unterlagen.

Gewährleistung

Es gelten 5 Jahre Gewährleistung auf das Logafloor Funk-Raumthermostat FRTA.

Irrtümer und Änderungen vorbehalten

Logafloor radio room thermostat

Underfloor heating system - controls



Fig. 1: Logafloor radio room thermostat FRTA

Application

The Logafloor radio room thermostat FRTA determines a control signal based on a changeable set temperature. This is transmitted by radio to a receiver of the Logafix radio family. Via the receiver (230 V) the actuators are switched for hot and cold water applications.

Special features

- For wireless radio transmission of the set temperature values to a receiver
- 1 switch Auto / Day / Night / Off
- Fuzzy controller for pulse width modulation or 2 point (internal jumper)
- Slide switch heating/cooling, key for learning mode and reset

Ordering data and dimensions

Part no.	Type	Dimensions	Colour
7747200988	Logafloor radio room thermostat FRTA	75 x 75 x 25.5 mm	Pure white

Scope of delivery

- 1 item packed per carton

Materials

- Plastic casing

Specifications

Temperature setting	5...30 °C
Frequency	868 MHz
Battery operation	2 x 1.5 V

Please note

Installation and operating instructions can be obtained from the Technical documentation.

Warranty

Logafloor radio room thermostats FRTA come with a 5-year warranty.

Errors and changes excepted

Bosch Thermotechnik GmbH, Sophienstrasse 30-32, D-35576 Wetzlar
6-720-863-689 (2021/10)