



W1-Serie W1-40 - schwarz

Mit seinen 40 cm Breite bildet der W1-40 die ideale Ergänzung für alle die Ihren W1-Beistellherd nicht in die Küchenzeile integrieren und so auf die integrierten Abstandsverbindungen verzichten möchten. Die **Green Box**, der Brennraum des W1, sorgt mit **Triple Air** und **Fire_{plus}-System** für eine nahezu rückstandlose Verbrennung. Die **Airlogic**-Funktion gleicht die Luftzufuhr dem gewählten Brennstoff an und sorgt so für optimale Luftzufuhr. Eine in jeder Situation optimal nutzbare Kochfläche bietet der W1 mit seinen **Hot Spots** für schnelles Aufkochen und Zonen zum Fortkochen oder Warmhalten. **Griffkühlung** und **Cool und Clean** Funktion der Scheibe und **Iso_{plus}**-Ausstattung für Vollintegration garantieren optimale Wärmeisolierung. Der W1 verfügt serienmäßig über einen optional nutzbaren **Extern Air** Anschluss, mit dem die Verbrennungsluft von außen zugeführt werden kann.

Alternativ mit Ceranplatte und Kombiplatte lieferbar. Abgasstutzen für oberen Anschluss, farblich passende Branschutzeinheit (50 mm) und ISO Panel als Sonderzubehör lieferbar.



WAMSLER Haus- und Küchentechnik GmbH
Adalperostasse 86
85737 Ismaning
Deutschland
www.wamsler.eu
Tel: (089) 320 84-0
Fax: (089) 320 84-238



TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	W00141026130
EAN-Code-Nr.	4025144141095
Zulassung	1.+2. Stufe BlmSchV, CE, 15aB-VG, VKF
CO Zertifikat	München, Regensburg, Aachen
Nennwärmeleistung kW	6
Wärmeleistungsbereich kW	3,1-6,3
Raumheizvermögen bei Dauerheizung m3	165/95/65
Raumheizvermögen bei Zeitheizung m3	116/69/47
Abgasanschluss Durchmesser mm	120
Extern Air/ Luftansaugstutzen mm	ja /80
Maße HxBxT in mm:	850/900x403x600
Herdplatte B x T mm	332x521
Feuerraum B x T mm	225x350
Feuerraumhöhe (Herdplatte/Rost) min./max. mm	264
Heiztüröffnung B x H mm	326x525
Abgasmassenstrom g/s	9,7
Abgastemperatur am Abgasstutzen °C	275
Notwendiger Förderdruck bei NWL in Pa	12
Brennstoffe	Scheitholz, Holz- und Braunkohlebrikettsts
Fußboden bis Mitte Abgasrohr hinten/seitl. mm (a1/a2)	692/692
Seitenwand bis Mitte Abgasstutzen hinten mm (b)	201,5
Rahmen hinten bis Mitte Abgasstutzen seitl. mm (c)	116
Seitenwand bis Mitte Abgasstutzen oben mm (d)	201,5 (Kein Obenanschluss bei Ceranplatte)
Rahmen hinten bis Mitte Abgasstutzen oben mm (e)	167 (Kein Obenanschluss bei Ceranplatte)
Schürhaken	Serienzubehör
Deckelheber	Serienzubehör
Rußkratze	Serienzubehör
Herdstange	Serienzubehör
Abdeckhaube	Sonderzubehör
Abstandsverbindung Breite mm	50
Abstand zu brennbaren Bauteilen hinten mm	200
Abstand zu brennbaren Bauteilen seitlich mm	350
Gewicht netto kg	123



WAMSLER Haus- und Küchentechnik GmbH
Adalperostasse 86
85737 Ismaning
Deutschland
www.wamsler.eu
Tel: (089) 320 84-0
Fax: (089) 320 84-238

Evtl. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Irrtum, Typ-, Design- und technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind Ca.-Angaben und Laborwerte, ermittelt unter idealen Bedingungen. Abweichungen möglich!