

Logafloor Rundprofil

Fußbodenheizung- Noppensystem



Bild 1: Logafloor Rundprofil

Anwendung

Dichtprofil aus PE-Schaum zur estrichdichten Verbindung der Randdämmstreifenfolie mit der Noppenplatte.

Lieferumfang

- 1 Rolle mit 50m

Werkstoffe

- PE-Schaum

Technische Daten

Durchmesser	20mm
Rohrlänge	50m

Bitte beachten

Installations- und Bedienungshinweise entnehmen Sie bitte den produktbegleitenden Unterlagen.

Gewährleistung

Es gelten 5 Jahre Gewährleistung auf das Logafloor Rundprofil.

Bestelldaten und Abmessungen

Art-Nr.	Typ	Abmessung	Farbe
7738322524	Logafloor Rundprofil 50m	570 x 570 x 160 mm	Anthrazit

Irrtümer und Änderungen vorbehalten

Logafloor round sealing cord

Underfloor heating system - nub system



Fig. 1: Logafloor round sealing cord

Application

Logafix round sealing cord from PE foam is used for the screed-sealing connection of the wall insulation strip with the nub panel.

Scope of delivery

- 1 roll with 50 m

Materials

- PE foam

Specifications

Diameter	20 mm
Pipe length	50 m

Please note

Installation and operating instructions can be obtained from the Technical documentation.

Warranty

Logafloor round sealing cords come with a 5-year warranty.

Ordering data and dimensions

Part no.	Type	Dimensions	Colour
7738322524	Logafloor round sealing cord 50 m	570 x 570 x 160 mm	Anthracite

Errors and changes excepted

Bosch Thermotechnik GmbH, Sophienstrasse 30-32, D-35576 Wetzlar
6-720-863-149 (2021/10)