




GEHÄUSETHERMOSTATE




ARTIKEL NR.	TC2 REGELBARER TAUCHTHERMOSTAT (HEIZUNGSANWENDUNG)	VERPACKUNGSEINHEIT		
542470	Regelbereich 0°/90° C - Tauchschaft 1/2" - L=100 mm - 3 Klemmen.	20		
542425	Regelbereich 0°/90° C - Tauchschaft 1/2" - L=200 mm - 3 Klemmen.	20		
542441	Regelbereich 40°/210° C - Tauchschaft 1/2" - L=100 mm - 3 Klemmen.	20		
542440	Regelbereich 40°/210° C - Tauchschaft 1/2" - L=200 mm - 3 Klemmen.	20		
542562	Regelbereich 0°/90° C - Kapillar 1.000 mm - Fühler Ø 6,5x95 mm - 3 Klemmen.	20		



ARTIKEL NR.	LSC1 TAUCHTHERMOSTAT MIT BEGRENZER	VERPACKUNGSEINHEIT		
543010	Sicherheitstemperatur: 90°/110° C - Tauchschaft 1/2" - L=120 mm - 2 Klemmen - Manuelle Rückstellung.	20		
543031	Sicherheitstemperatur: 100° C - Tauchschaft 1/2" - L=100 mm - 2 Klemmen - Manuelle Rückstellung.	20		
543151	Sicherheitstemperatur: 90°/110° C - gelochte Tauchschaft - L=280 mm mit Drehzapfen - 2 Klemmen - Manuelle Rückstellung (geeignet für Wärmelufizerzeuger).	20		




ARTIKEL NR.	TLSC DOPPELTAUCHTHERMOSTAT MIT BEGRENZER	VERPACKUNGSEINHEIT		
542714	Regelbereich 0°/90° C - Sicherheitstemperatur: 90°/110° C - Tauchschaft 1/2" - L=100 mm - 3+2 Klemmen - Manuelle Rückstellung.	20		
542731	Regelbereich 0°/90° C - Sicherheitstemperatur: 100° C - Tauchschaft 1/2" - L=100 mm - 3+2 Klemmen - Manuelle Rückstellung.	20		
542833	Regelbare Außentemperatur 0°/90° C - Regelbare Innentemperatur 0°/90° C - Tauchschaft 1/2" - L=100 mm - 3+3 Klemmen.	20		



ARTIKEL NR.	TTCA DOPPELTHERMOSTAT FÜR WÄRMELUFIZERZUGER	VERPACKUNGSEINHEIT		
542860	Regelbare Temperatur Lüfter 0°/60° C - Regelbare (innen) Begrenzertemperatur Limit 30°/120° C - gelochter Tauchschaft - L=120 mm mit Drehzapfen - 3+2 Klemmen.	20		
542870	Regelbare Temperatur Lüfter 0°/60° C - Regelbare (innen) Begrenzertemperatur Limit 30°/120° C - gelochter Tauchschaft - L=280 mm mit Drehzapfen - 3+2 Klemmen.	20		
542873	Regelbare Temperatur Lüfter 0°/60° C - Regelbare (innen) Begrenzertemperatur Limit 30°/120° C - Fixierstift für Fühler - L=280 mm - 3+2 Klemmen.	20		

PRODUKTE MIT TEMPERATURERFASSUNG DURCH KAPILLAR FÜHLER

ARTIKEL NR.	TR2	REGELTHERMOSTAT	VERPACKUNGS EINHEIT		
540010	Regelbare Temperatur 0°/90° C – Kapillar 1000 mm – Fühler Ø 6,5x95 mm – 3 Klemmen.		100		
540355	Regelbare Temperatur 0°/90° C – Kapillar 1.500 mm mit PVC-Mantel – Fühler Ø 6,5x95 mm – 3 Klemmen.		100		
540020	Regelbare Temperatur 50°/300° C – Kapillar 1000 mm – Fühler Ø 3,5x195 mm – 3 Klemmen.		100		
540030	Regelbare Temperatur 0°/40° C – Kapillar 1000 mm – Fühler Ø 9,5x95 mm – 3 Klemmen.		100		
540140	Regelbare Temperatur 40°/210° C – Kapillar 1000 mm – Fühler Ø 5x136 mm – 3 Klemmen.		100		
540160	Regelbare Temperatur 0°/120° C – Kapillar 1000 mm – Fühler Ø 6,5x95 mm – 3 Klemmen.		100		
540043	Regelbare Temperatur -30°/+35° C – Kapillar 1000 mm – Fühler Ø 6x215 mm – 3 Klemmen.		100		
541307	Regelbare Temperatur 0°/90° C mit Platte – Schraubenzieherschlitz – Kapillar 1.500 mm – Fühler Ø 6,5x95 mm – 3 Klemmen.		100		
540673	Regelbare Temperatur 0°/120° C – Kapillar 1.500 mm mit PVC-Mantel – Fühler Ø 7x120 mm (max. Druck: 200 bar), mit Anschluss M14x1 – 3 Klemmen – geeignet für die Anwendung bei Wasser-Reinigungsmaschinen.		100		
540359	KIT TR2 – Enthält einen Regelthermostat 0°/90° C – Kapillar 1.500 mm mit PVC-Mantel – Fühler Ø 6,5x95 mm – 3 Klemmen – Drehknopf, Schelle, Klammer, Arretierung und 2 Schrauben.		30		



ARTIKEL NR.	TRZ	REGELBARER 2-STUFEN THERMOSTAT	VERPACKUNGS EINHEIT		
544024	Regelbereich: 1. Stufe = 40°+78° C 2. Stufe = 47°+85° C Kapillar 1.500 mm – PE Fühler Ø 6,5x95 mm – 3 Klemmen.		100		

