



FREE MATCH - MULTI SPLIT AUSSENEINHEITEN

AUSSENEINHEITEN



Modellbezeichnung	M2O-18iFN8-ME	M3O-27iFN8-ME	M4O-36FN8-Q	M5O-42FN8-Q
Anzahl Inneneinheiten	1 bis 2	1 bis 3	1 bis 4	1 bis 5
Kältemittel	R32			
Kühlleistung	5,27 (2,05-5,28)	7,91 (2,05-7,91)	10,55 (2,05-10,55)	12,31 (2,05-12,31)
Heizleistung	5,57 (2,34-5,57)	8,21 (2,34-8,21)	10,55 (2,34-10,55)	12,31 (2,34-12,31)
Leistungsaufnahme Kühlen	1800 (690-2000)	2470 (750-2470)	3600 (1250-3600)	3830 (680-1800)
Leistungsaufnahme Heizen	1550 (600-1670)	2350 (720-2350)	3000 (1375-3360)	3400 (680-3570)
Betriebsstrom Kühlen	7,8 (3,13-9,27)	10,7 (3,3-10,7)	16,48 (5,4-16,48)	17,4 (3,0-17,4)
Schalldruckpegel	56	59	63	62
Maße (B x T x H)	800x333x554	845x363x702	946x410x810	946x410x810
Gewicht	36	53	68,8	73,3
Stromversorgung	230V/50			
Empf. Stromzuleitung	3x2,5			
Empf. Verbindungsleitung	5x1,5			
Empf. Absicherung (träge)	16	20	20	25
Leitungsanschlüsse Flüssigkeitsleitung	2x6,35 (1/4)	3x6,35 (1/4)	4x6,35 (1/4)	5x6,35 (1/4)
Leitungsanschlüsse Saugleitung	2x9,52 (3/8)	3x9,52 (3/8)	3x9,52 (3/8) 1x12,7 (1/2)	4x9,52 (3/8) 1x12,7 (1/2)
Maximale Leitungsröhlänge	40	60	80	80
Leitungsröhlänge je Inneneinheit	25	30	35	35
Max. Höhendifferenz (IDU - ODU)	15	15	15	15
Max. Höhendifferenz (IDU - IDU)	10	10	10	10
Kältemittel	R32			
Kältemittelfüllmenge	1,3	1,57	2,1	2,4
Nachfüllmenge bei mehr als 5m Röhlängslänge je Inneneinheit	12	12	12	12
Einsatzgrenze Außeneinheit (Kühlen)	-15 / 50			
Einsatzgrenze Außeneinheit (Heizen)	-15 / 24			