


SLZ-M

4-Wege-Deckenkassetten

Planungshandbuch



Mitsubishi Electric LES
bedeutet geballtes Fachwissen
für gemeinsamen Erfolg:

Zuhören und verstehen.

Intelligente Produkte entwickeln.


Kompetent beraten. Trends

erkennen. Zukunft gestalten.

Aus Wissen Lösungen machen.

Knowledge at work.





4-Wege-Deckenkassetten

// SLZ-M15FA2

// SLZ-M25FA2

// SLZ-M35FA2

// SLZ-M50FA2

// SLZ-M60FA2




Inhalt

1.	Gerätevorstellung	06
1.1	Anordnung der Bauteile	06
1.2	Typen- und Leistungsübersicht	06
2.	Geeignete Außengeräte	07
2.1	Singlesplit-Systeme (Kühlen oder Heizen)	07
2.2	Multisplit-Systeme (Kühlen oder Heizen)	07
3.	Technische Daten	08
4.	Schalldaten	09
5.	Maße und Abstände	11
5.1	Abmessungen	11
5.2	Einbauabstände	12
5.3	Revisionsöffnung	12
6.	Kältetechnischer Anschluss	13
6.1	Kältemittel und Rohrleitungen	13
6.2	Kältekreislaufdiagramm	13
7.	Elektrischer Anschluss	14
7.1	Schaltungsdiagramm	14
7.2	Ausführung der Elektroleitungen	15
7.3	Singlesplit-System mit Außengerät SUZ	15
7.4	Multisplit-Systeme MXZ für zwei bis sechs Innengeräte	16
7.5	Multisplit-System PUMY (230 V)	17
7.6	Multisplit-System PUMY (400 V)	18
8.	Erweiterte Funktionen	19
8.1	Frischlufte beimischen	19
9.	Zubehör	21
9.1	Gerätezubehör	21
9.2	PAC-SK54KF-E - V-Blocking-Filter	23
9.3	Kabelfernbedienungen	23
9.4	Schnittstellenboxen und Netzwerkmodul	25
9.5	MELCloud (WiFi-Adapter MAC-587IF-E)	27

1. Gerätevorstellung

SCOP bis 4,3 / SEER bis 6,5, Energieeffizienzklasse bis A++ , Schalldruckpegel ab 24 dB(A), Wahlweise mit Kabel- oder Infrarotfernbedienung.

1.1 Anordnung der Bauteile



1.2 Typen- und Leistungsübersicht

In Kombination mit Außengeräten SUZ-KA der gleichen Leistungsklasse im Singlesplit-Betrieb:

Modelle	Kühlleistung [kW]	Heizleistung [kW]	Energieeffizienzklasse Kühlen / Heizen
SLZ-M15FA2	1,5 (0,8 - 2,1)	1,7 (0,9 - 2,4)	A++ / A+ *
SLZ-M25FA2	2,6 (1,5-3,2)	3,2 (1,3-4,2)	A++ / A+
SLZ-M35FA2	3,5 (0,7-3,9)	4,0 (1,7-5,0)	A++ / A+
SLZ-M50FA2	4,6 (1,0-5,2)	5,0 (1,7-6,0)	A++ / A+
SLZ-M60FA2	5,7 (1,5-6,3)	6,4 (2,5-7,4)	A++ / A+

* Nur in Kombination mit Multisplit-Außengeräten MXZ.

2. Geeignete Außengeräte

2.1 Singlesplit-Systeme (Kühlen oder Heizen)

Innengerät	SLZ-M15FA2	SLZ-M25FA2	SLZ-M35FA2	SLZ-M50FA2	SLZ-M60FA2
Passendes Außengerät	Multi Split MXZ	SUZ-KA25VA	SUZ-KA35VA	SUZ-KA50VA	SUZ-KA60VA

2.2 Multisplit-Systeme (Kühlen oder Heizen)

Kältemittel R32

Innengerät \ Außengerät	Außengerät												
	MXZ-2F33VA	MXZ-2F42VA	MXZ-2F53VA(HZ)	MXZ-3F54VA	MXZ-3F68VA	MXZ-4F72VA	MXZ-4F83VA(HZ)	MXZ-5F02VA	MXZ-6F122VA	PUMY-P112VKM PUMY-P112YKM	PUMY-P125VKM PUMY-P125YKM	PUMY-P140VKM PUMY-P140YKM	
SLZ-M15FA2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
SLZ-M25FA2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
SLZ-M35FA2	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
SLZ-M50FA2	—	—	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
SLZ-M60FA2 *1													

• Kombination ist zulässig, — Kombination ist nicht zulässig

*1 Gerät SLZ-KF60VA ist nicht für den Multisplit-Einsatz vorgesehen.

Branch Boxen PAC-MK erforderlich

3. Technische Daten

Hinweis:

Die Spannungsversorgung (230V/1Ph/50Hz) sowie die Absicherung (SLZ-M25/35FA2: 10 A, SLZ-M50/60FA2: 20 A) erfolgen über das Außengerät.

Innengerät In Kombination mit Außengerät*			SLZ-M15FA2 Multi Split MXZ	SLZ-M25FA2 SUZ-M25VA	SLZ-M35FA2 SUZ-M35VA	SLZ-M50FA2 SUZ-M50VA	SLZ-M60FA2 SUZ-M60VA
Nennkühlleistung Q_0 (min. – max.) *1	[kW]		—	2,6 (1,5 – 3,2)	3,5 (1,4 – 3,9)	4,6 (2,3 – 5,2)	5,6 (2,3 – 6,5)
Nennheizleistung Q_H (min. – max.) *1	[kW]		—	3,2 (1,3 – 4,2)	4,0 (1,7 – 5,0)	5,0 (1,7 – 6,0)	6,4 (2,5 – 7,4)
Nennleistungsaufnahme *2	[kW]		0,02 / 0,02	0,02 / 0,02	0,02 / 0,02	0,03 / 0,03	0,04 / 0,04
Nennbetriebsstrom *2	[A]		0,17 / 0,14	0,20 / 0,15	0,24 / 0,19	0,32 / 0,27	0,43 / 0,38
SEER	Kühlen		—	6,3	6,5	6,3	6,2
SCOP	Heizen		—	4,3	4,3	4,3	4,0
Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen			—	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Anzahl der Gebläsestufen / Ausblasrichtungen			3 / 6	3 / 6	3 / 6	3 / 6	3 / 6
Luftvolumenstrom im Kühlbetrieb	Niedrig	[m ³ /h]	360	390	390	420	450
	Medium	[m ³ /h]	390	450	480	540	690
	Hoch	[m ³ /h]	420	510	570	690	780
Schalldruckpegel Niedrig / Mittel / Hoch		[dB(A)]	24 / 26 / 28	25 / 28 / 31	25 / 30 / 34	27 / 34 / 39	32 / 40 / 43
Gewicht	Innengerät	[kg]	15	15	15	15	15
	Blende	[kg]	3	3	3	3	3
Abmessungen	Innengerät	B × T × H *3	[mm]	570 × 570 × 245	570 × 570 × 245	570 × 570 × 245	570 × 570 × 245
	Blende	B × T × H *4	[mm]	625 × 625 × 10	625 × 625 × 10	625 × 625 × 10	625 × 625 × 10
Kältetechnische Anschlüsse (mit Verschraubung)	fl.	[mm]	Ø6,0 (1/4")	Ø6,0 (1/4")	Ø6,0 (1/4")	Ø6,0 (1/4")	Ø6,0 (1/4")
	gasf.	[mm]	Ø10,0 (3/8")	Ø10,0 (3/8")	Ø10,0 (3/8")	Ø12,0 (1/2")	Ø16,0 (5/8")
Schutzklasse	Innengerät		IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
	Außengerät		IP24	IP24	IP24	IP24	IP24

*1 Die genauen kältetechnischen Leistungen sind vom verwendeten Außengerät und weiteren Parametern abhängig.

*2 Gemessen bei Nennbetriebsfrequenz, Testbedingungen, siehe unten

*3 Mindesteinbauhöhe




*4 Sichtbare Blendenhöhe

Testbedingungen nach ISO 5151, Kältemittelleitungslänge 7,5 m



Kühlbetrieb Innen 27 °C_{TK} / 19 °C_{FK}
 Außen 35 °C_{TK} / 24 °C_{FK}

Heizbetrieb Innen 20 °C_{TK}
 Außen 7 °C_{TK} / 6 °C_{FK}

4. Schalldaten




Schalldruckpegel beim Innengerät gemessen mittig in 1,5 m Entfernung unterhalb des Gerätes im Kühlbetrieb



Schalldruckpegel beim Innengerät gemessen mittig in 1,5 m Entfernung unterhalb des Gerätes im Kühlbetrieb

5. Maße und Abstände


5.1 Abmessungen




Modelle	Flüssigkeitsleitung	Gasleitung	A	B
SLZ-M15FA SLZ-M25FA SLZ-M35FA	Ø6,0 mit Bördelverschraubung 1/4"	Ø10,0 mit Bördelverschraubung 3/8"	63	72
SLZ-M50FA	Ø6,0 mit Bördelverschraubung 1/4"	Ø12,0 mit Bördelverschraubung 1/2"	63	78
SLZ-M60FA	Ø6,0 mit Bördelverschraubung 1/4"	Ø16,0 mit Bördelverschraubung 5/8"	63	78

[mm]

5.2 Einbauabstände



5.3 Revisionsöffnung



6. Kältetechnischer Anschluss


6.1 Kältemittel und Rohrleitungen

Die Angaben zur Auslegung der Kältemittelleitungen sind von dem verwendeten Außengerät abhängig. Sie finden diese Informationen in den Planungsunterlagen des entsprechenden Außengerätes.

Die Anschlüsse am Innengerät sind aus Kupferrohr mit Wärmeisolierung ausgeführt, der Anschluss erfolgt mit den beige-fügten Verschraubungen (Werte in Klammern).

Kältetechnische Anschlüsse		SLZ-M15FA2	SLZ-M25FA2	SLZ-M35FA2	SLZ-M50FA2	SLZ-M60FA2
Flüssigleitung	[mm]	Ø6,0 (1/4")				
Gasleitung	[mm]	Ø10,0 (3/8")	Ø10,0 (3/8")	Ø10,0 (3/8")	Ø12,0 (1/2")	Ø16,0 (5/8")


6.2 Kältekreislaufdiagramm



7. Elektrischer Anschluss

Innengeräte SLZ können nur an ein Singlesplit-Außengerät SUZ oder an ein Multisplit-Außengerät MXZ angeschlossen und mit diesen betrieben werden. Betriebsspannung und Steuersignale werden durch Signalleitungen S1, S2 und S3 übertragen.

7.1 Schaltungsdiagramm



Legende

Symbol	Bedeutung
auf der Steuerplatine	
CN2L	Stecker
CN32	LOSSNAY
CN41	Fern-Ein/Aus-Schalter
CN51	Externe Ein- und Ausgänge
FUSE	Sicherung (T6.3AL250V)
J41	Drahtbrücken zur Einrichtung der Paarnummer für die Ansteuerung durch die Infrarotfernbedienung
J42	
LED1	Betriebsspannungsanzeige für die Steuerplatine
LED2	Betriebsspannungsanzeige für die Kabelfernbedienung
LED3	Signalübertragungsanzeige (Innen- und Außengerät)
SW2	DIP-Schalter
SWE	Notbetrieb
DP	Kondensatpumpe
FS	Schwimmerschalter
MF	Lüftermotor

Symbol	Bedeutung
MV	Motor für Luftlamellen
TB4	Anschlussklemmen
TB5	Steuerleitungen zum Außengerät
TH1	Temperaturfühler
TH2	Leitungstemperaturfühler, Flüssigkeit
TH5	Verdampfertemperaturfühler
MT	Antriebsmotor für optionalen i-See-Sensor
R.B.	Kabelfernbedienung
TB6	Anschlussklemmen f. Leitungen vom Innengerät
auf der IR-Empfänger- und Betriebsanzeigeplatine W. R	
BZ	Summer
LED1	Betriebsanzeige-LED
LED2	Aufheizbetriebsanzeige-LED
RU	Infrarotempfänger
SW1	Schalter
SW2	Schalter


7.2 Ausführung der Elektroleitungen

- (1) Die Größe der Elektroleitungen muss den jeweiligen örtlichen und nationalen gesetzlichen Vorschriften entsprechen.
- (2) Als Elektroleitung für die Stromversorgung und die Verbindung von Innen- und Außengeräten muss mindestens eine polychloropren-beschichtete, flexible Leitung (entsprechend 60245 IEC 57) verwendet werden.
- (3) Die Erdungsleitung muss etwas länger als die anderen Leitungen ausgeführt sein (mindestens 60 mm länger als L1/N und S1/S2/S3).

7.3 Singlesplit-System mit Außengerät SUZ

Innengerät

zum Außengerät



Die Spannungsversorgung des Innengerätes erfolgt durch das Außengerät.


Versorgungsspannung und Steuersignale werden über die 3 Leitungen an S1, S2 und S3 von **TB4** vom Außengerät übertragen.

TB5



Optional kann eine Kabelfernbedienung an die Klemmen 1 und 2 von **TB5** angeschlossen werden


Außengerät



Das Außengerät wird an die Spannungsversorgung mit L, N und PE an **TB1** angeschlossen.

Versorgungsspannung und Steuersignale werden über die 3 Leitungen an S1, S2 und S3 von **TB2** an das Innengerät übertragen.

zum Innengerät



Absicherung des Außengerätes

SUZ-M25/35VA 10 A (mit 3×1,5 mm²)

SUZ-M50/60VA 20 A (mit 3×2,5 mm²)

Alle Elektroleitungen S1, S2, S3: mind. 1,5 mm²

Optionale Kabelfernbedienung: 2 × 0,8 mm²

Hinweis!

Bitte beachten Sie hierzu auch die aktuellen Installationsanleitungen!


7.4 Multisplit-Systeme MXZ für zwei bis sechs Innengeräte

Bis zu 6 Innengeräte an einem Außengerät MXZ

An die Außengeräte MXZ-2 können 2 Innengeräte, z.B. SLZ, an der Klemmenleiste TB2 (Innengerät A) und TB3 (Innengerät B) angeschlossen werden, an MXZ-3 bis zu 3 Innengeräte, z.B. SLZ, an TB2 (A), TB3 (B) und TB4 (C), an MXZ-4 bis zu 4 Innengeräte, z.B. SLZ, an TB2 (A), TB3 (B), TB4 (C) und TB5 (D) und an MXZ-5 bis zu 5 Innengeräte, z.B. SLZ, an TB2 (A), TB3 (B), TB4 (C), TB5 (D) und TB6 (E) usw. angeschlossen werden. An MXZ-6 können bis zu 6 Innengeräte angeschlossen werden.

Innengerät

Innengerät A, B, C, D, E oder F
(Es ist nur ein Gerät dargestellt.)



Die Spannungsversorgung des Innengerätes erfolgt durch das Außengerät.


Versorgungsspannung und Steuersignale werden über die 3 Leitungen an S1, S2 und S3 von TB4 vom Außengerät übertragen.

Es müssen mindestens zwei Innengeräte angeschlossen werden. Maximal sind bis zu 6 Innengeräte möglich.

- Innengerät A an TB2
- Innengerät B an TB3
- Innengerät C an TB4*
- Innengerät D an TB5**
- Innengerät E an TB6***
- Innengerät F an TB7****

* nur bei MXZ-3F/4F/5F/6F
** nur bei MXZ-4F/5F/6F
*** nur bei MXZ-5F/6F, ohne Abb.
**** nur bei MXZ-6F, ohne Abb.

Außengerät MXZ für 2 bis 6 Innengeräte




Absicherung der Außengeräte

MXZ-2F33VF	10 A (mit 3×1,5 mm ²)
MXZ-2F42/53VF	16 A (mit 3×2,5 mm ²)
MXZ-3F54/68VF	25 A (mit 3×2,5 mm ²)
MXZ-4F72/83VF	25 A (mit 3×2,5 mm ²)
MXZ-5F102VF	25 A (mit 3×2,5 mm ²)
MXZ-6F122VF	32 A (mit 3×4,0 mm ²)
Alle Leitungen S1, S2, S3 mind. 1,5 mm ²	

Hinweis!
Bitte beachten Sie hierzu auch die aktuellen Installationsanleitungen!


7.5 Multisplit-System PUMY (230 V)

2–8 Innengeräte an einem Außengerät PUMY-P112/125/140VKM und max. 2 Anschlussboxen PAC-MK



7.6 Multisplit-System PUMY (400 V)

2–8 Innengeräte an einem Außengerät PUMY-P112/125/140YKM1 und max. 2 Anschlussboxen PAC-MK




8. Erweiterte Funktionen


8.1 Frischluft beimischen

(1) Luftkanalanschluss vorbereiten

An das Innengerätegehäuse kann an einer Stelle ein Zuluftkanal $\varnothing 75$ mm angeschlossen werden. Eine entsprechende Ausbrechöffnung ist vorbereitet. Der Anschluss muss bauseitig erfolgen. Bohrungen für die Flansche sind bauseitig zu erstellen. Beachten Sie bitte die Maße in der Zeichnung.



(2) Luftstrom und Ventilator auslegen



(3) Außenluftventilator mit Innengerätebetrieb verriegeln

Wenn das Innengerät arbeitet, soll auch ein bauseitiger Außenluftventilator arbeiten und so für die Zufuhr der Außenluft sorgen. Wird das Innengerät ausgeschaltet, wird der Außenluftventilator ebenfalls ausgeschaltet. Dazu ist die folgende Verriegelungsschaltung zu erstellen.



Hinweis!

- Das hierfür benötigte Material ist bauseitig zu stellen und gehören nicht zum Lieferumfang des Innengerätes.
- Der Außenluftventilator darf nicht ständig arbeiten. Es besteht dabei die Möglichkeit, dass Kaltluft eindringen und sich Kondenswasser bilden kann.

Gehen Sie wie folgt vor:


- (1) Schließen Sie den Fernbedien-Adapter PAC-SA88HA-E (5-poliger Stecker mit farbigen Signalleitungen aus dem Mitsubishi Electric-Zubehör-Angebot) an den Steckanschluss CN51 auf der Steuerplatine des Innengerätes an und führen Sie die Leitungen aus dem Gehäuse des Innengerätes heraus.
- (2) An den Leitungen „Orange“ und „Gelb“ können Sie das Betriebssignal des Innengerätes abgreifen und damit ein Relais zur Ansteuerung des Außenluftventilators schalten.

Relaiseigenschaften: Max. 12 V DC, max. 1,0 W (LY1F), max. 10 m Länge der Signalleitungen



Vorsicht!

Isolieren Sie alle nicht verwendeten offenen Kabelenden.



9. Zubehör

9.1 Gerätezubehör


9.1.1 Blenden

Die folgenden 2 Blenden können wahlweise eingesetzt werden:

- SLP-FALM für Bedienung via Infrarotfernbedienung:**
Enthält Infrarotempfänger und Fernbedienung PAR-SL101A-E
- SLP-2FA für Bedienung via Kabelfernbedienung:**
Kabelfernbedienung zusätzlich erforderlich

9.1.2 3D i-see Sensor – PAC-SF1ME-E

- Sowohl Boden- als auch Vorlaufftemperaturen werden gemessen, um ein Komfortgefühl in einem Raum von der Decke bis zum Boden zu vermitteln.
- Der i-see Sensor erkennt Personen im Raum und führt verschiedene Steuerfunktionen entsprechend den Einstellungen der Fernbedienung Einstellungen aus.
- Einbau des i-see Sensor Eckpaneels in die Ecke der Dekorplatte.



Bezeichnung	Beschreibung
PAC-SF1ME-E	Eckenmodul mit 3D i-see Sensor
Abmessungen B×H [mm]	141×141


9.1.3 Infrarotfernbedienungen

1. Infrarot Empfangseinheit mit Betriebsanzeige

In die Blende SLP-2FA kann nachträglich ein Infrarotempfänger eingesetzt werden, wenn statt Kabelfernbedienung eine Infrarotfernbedienung genutzt werden soll.

PAR-SF9FA-E: Anwendung zum Einbau in die Abschlussblende

Bezeichnung	Beschreibung
PAR-SF9FA-E	Einbau des Signalempfängers in das Eckpaneel
Abmessungen B×H [mm]	141×141




2. Infrarotfernbedienung – PAR-SL101A-E (Sender Deluxe)

Die praktische Fernbedienung in modernem Design und reinweißem Gehäuse verfügt über ein hintergrundbeleuchtetes Display und viele Funktionen.

Funktionen:

- Ein/Aus / Wahl der Betriebsart / Temperaturvorgabe / Dual Setpoint / Gebläsestufe / Begrenzung der Temperaturvorgabe / Vertikale Ausblasrichtungen / Timer-Programme (Tag/Woche) / Funktionen sperren/freigeben / Fehlercode-Ausgabe / Testbetrieb / Uhrzeit

Bezeichnung	Beschreibung
PAR-SL101A-E	Infrarotfernbedienung (Sender Deluxe)
Funktionsumfang	Erweiterte Grundfunktionen
Abmessungen B x H x T [mm]	60 x 188 x 22




3. Infrarotfernbedienung – PAR-SL97A-E (Sender)

Infrarotfernbedienung zur bequemen Steuerung der Klimageräte SEZ-M. Zur Bedienung der Deckenkassetten SLZ-M ist zusätzlich der Infrarotempfänger PAR-SA9CA-E erforderlich.

Funktionen:

- Ein/Aus / Testbetrieb / Wahl der Betriebsart / Timer / Temperaturvorgabe / Fehlerinformationen / Einstellung der Lüfterdrehzahl / Individuelle Lüftereinstellung / Einstellung der Luftstromrichtung vertikal/horizontal / 3D i-see Sensor


Bezeichnung	Beschreibung
PAR-SL97A-E	Infrarotfernbedienung (Sender)
Funktionsumfang	Erweiterte Grundfunktionen
Abmessungen B x H x T [mm]	58 x 159 x 19



9.2 PAC-SK54KF-E – V-Blocking-Filter

Hochleistungsfilter zur Montage im Luftansaug. Neutralisiert Viren, Allergene und Schimmelsporen, die durch den Filter aus der Raumluft abgefangen werden.

Bezeichnung	Beschreibung
PAC-SK54KF-E	V-Blocking-Filter
Abmessungen B x H [mm]	308 × 308



9.3 Kabelfernbedienungen


Deckenkassetten SLZ werden standardmäßig mit einer Infrarotfernbedienung ausgeliefert. Bauseitig können Sie diese Geräte lokal mit einer der folgenden Kabelfernbedienung nachrüsten.

Die Kabelfernbedienung gehört nicht zum Lieferumfang und muss separat bestellt werden.

9.3.1 Kabelfernbedienung PAR-41MAA

Die Kabelfernbedienung bietet sämtliche Funktionen, die für die lokale Bedienung des M-Serie-Klimagerätes benötigt werden. Das Display ist hintergrundbeleuchtet. Alle Eingaben erfolgen menügeführt. Die flache Bauweise und die Ausführung für Aufputz-Wandmontage erlauben auch einen nachträglichen Einbau.

Bezeichnung	Beschreibung
PAR-41MAA	MA-Kabelfernbedienung
Funktionsumfang	Erweiterte Grundfunktionen
Abmessungen B x H x T [mm]	120 x 120 x 14,5



9.3.2 MA Touch-Fernbedienung PAR-CT01MAA

Die elegante und vielseitige Kabelfernbedienung PARCT01MAA ist ein technisches Multitalent. Mit ihrem mehrfarbigen Touchdisplay und der optionalen Bluetooth-Schnittstelle verfügt sie über eine große Flexibilität in puncto Farbgestaltung und Handhabung.

Die Fernbedienung ist in einer weißen Kunststoff und einer schwarzen Aluminium-Kunststoff Version erhältlich.

Besondere Eigenschaften

- Die PAR-CT01MAA lässt sich bequem über eine App konfigurieren (Versionen mit BLE*).
- Die Farbgestaltung des Displays ist über 180 Farbgestaltungsvarianten frei wählbar und somit optimal an die Umgebung anpassbar.
- Die Einbindung einer Grafik ermöglicht eine Personalisierung der Fernbedienung (Versionen mit BLE*).

* BLE: Bluetooth Low Energy



Bezeichnung	Beschreibung
PAR-CT01MAA	MA-Kabelfernbedienung
Ausführung	PAR-CT01MAA-S Weißes Kunststoffgehäuse, ohne BLE
	PAR-CT01MAA-SB Weißes Kunststoffgehäuse, mit BLE
	PAR-CT01MAA-PB Schwarzes Aluminium-Kunststoffgehäuse, mit BLE
Funktionsumfang	Erweiterte Grundfunktionen
Abmessungen B x H x T [mm]	65 x 120 x 14

9.3.3 Kabelfernbedienung Kompakt PAC-YT52CRA

Bei der Kabelfernbedienung Kompakt PAC-YT52CRA wurden die Steuerungsmöglichkeiten auf die wesentlichen Grundfunktionen Ein-/Ausschalten, Temperatur- und Betriebsartenauswahl sowie Luftleitlamellensteuerung beschränkt.

Bezeichnung	Beschreibung
PAC-YT52CRA	MA-Kabelfernbedienung
Funktionsumfang	Eingeschränkte Grundfunktionen
Abmessungen B x H x T [mm]	70 x 120 x 14,5

9.4 Schnittstellenboxen und Netzwerkmodule

Die Geräte der M-Serie-Inverter werden mit dem Steuerungssystem „A-Control“ ausgeliefert. Dieses ermöglicht eine erweiterte Kommunikation zwischen Innen- und Außengeräten. Es können auch Fehlermeldungen des Innengerätes am Außengerät und umgekehrt angezeigt werden. Darüber hinaus können die Innengeräte mit optionalen Schnittstellen ausgerüstet werden.




HINWEIS!

Die in der Vergangenheit benötigte Schnittstelle MAC-497IF-E ist zum Verbinden der Kabelfernbedienung nicht mehr notwendig.

9.4.1 M-Net-Adapter MAC-334IF-E

Das Schnittstellenmodul ermöglicht die Integration der M-Serie-Klimageräte in den City Multi VRF-Datenbus M-Net und dessen Systemsteuerungen.

Die M-Serie-Klimageräte können auch an eine M-Net-Steuerung angeschlossen und daran bedient werden, ohne selbst in den M-Net-Datenbus integriert zu werden. Für die Spannungsversorgung der M-Net-Steuerung wird ein zusätzliches Netzteil PAC-SC51KUA benötigt.




Bezeichnung	Beschreibung
MAC-334IF-E	M-Net-Schnittstellenmodul
Anwendung	Adapter M-Serie-an-M-Net
Anschluss am Innengerät	CN105
Abmessungen B x H x T [mm]	160 x 70 x 54
Gewicht	360 g inkl. Kabel

9.4.2 EIB (TP)-Netzwerkmodul ME-AC/KNX1

Das Schnittstellenmodul ermöglicht die Integration der M-Serie-Inverter-Innengeräte in eine auf EIB (TP) (Europäischer Installationsbus) basierende Gebäudeleittechnik. Eine externe Spannungsquelle für das Schnittstellenmodul ist nicht erforderlich. Folgende Funktionen^{*1} werden durch das EIB-Schnittstellenmodul unterstützt:

- Klimagerät ein- und ausschalten
- Betriebsart Kühlen/Heizen/Gebläsebetrieb ändern
- Sollwerttemperatur ändern
- Gebläsestufe ändern



Bezeichnung	Beschreibung
ME-AC/KNX1	EIB (TP)-Schnittstellenmodul
Anwendung	M-Serie-an-EIB (TP)-Netzwerkmodul
Anschluss am Innengerät	CN105
Abmessungen B x H x T [mm]	58 x 36


^{*1} Der Funktionsumfang ist vom bauseitig vorhandenen EIB-System abhängig.

9.4.3 Modbus-Adapter ME-AC-MBS-1

Das Schnittstellenmodul erlaubt die schnelle und einfache Einbindung von Mitsubishi Electric-Raumklimageräten in ein Modbus RTU (RS485) Netzwerk.

Folgende Ansteuerungen und Funktionen sind möglich:

- Klimagerät ein- und ausschalten
- Betriebsart Kühlen/Heizen/Gebläsebetrieb ändern
- Temperatur-Sollwert ändern
- Gebläsestufe ändern




Bezeichnung	Beschreibung
ME-AC-MBS-1	Modbus-Slave-Schnittstellenmodul
Anwendung	BMS-Schnittstelle
Anschluss am Innengerät	CN105 (M-Serie) / CN92 (Mr. Slim)
Abmessungen B x H x T [mm]	93 x 53 x 58
Zulässiger Temperaturbereich Betrieb [°C]	0–60
Zulässige Luftfeuchte Betrieb [%rF]	Max. 95, ohne Kondensation

9.4.4 Intesis Bacnet Adapter ME-AC-BAC-1

Das Schnittstellenmodul erlaubt die schnelle und einfache Einbindung von Mitsubishi Electric-Raumklimageräten in ein Bacnet MSTP oder Bacnet IP Netzwerk.

Folgende Ansteuerungen und Funktionen sind möglich:

- Klimagerät ein- und ausschalten
- Betriebsart Kühlen/Heizen/Gebläsebetrieb ändern
- Temperatur-Sollwert ändern
- Gebläsestufe ändern





Bezeichnung	Beschreibung
ME-AC-BAC-1	Bacnet-Schnittstellenmodul
Anwendung	BMS-Schnittstelle
Anschluss am Innengerät	CN105
Abmessungen B x H x T [mm]	93 x 53 x 58
Zulässiger Temperaturbereich Betrieb [°C]	0–70
Zulässige Luftfeuchte Betrieb [%rF]	Max. 95, ohne Kondensation

9.5 MELCloud (WiFi-Adapter MAC-587IF-E)

Smarte Lösung für eine flexible Steuerung

Die MELCloud ermöglicht rund um die Uhr eine Kommunikation mit den Klimageräten via Smartphone und Tablet-PC von zu Hause oder auch aus der Ferne. Möglich macht dies die Cloud-Technologie, auf der die MELCloud basiert. Ausgestattet mit zahlreichen Features vereinfacht die MELCloud den alltäglichen Betrieb der Systeme. Es können u.a. Soll-Temperaturen angepasst und Betriebsmodi umgeschaltet werden. Außerdem lassen sich historische und aktuelle Trend-Daten simpel und schnell analysieren. Ein weiterer Vorteil der MELCloud liegt in der übersichtlichen Kartenansicht, die eine Verwaltung mehrerer Standorte ganz einfach macht. Hervorzuheben ist dabei die systemübergreifende Einsetzbarkeit der MELCloud.

Diese bequeme und intelligente App-Steuerung ist kostenlos im Apple- und Android-Store verfügbar. Sie verwandelt mobile Endgeräte in virtuelle Fernbedienungen, mit denen Endverbraucher und Anlagenbauer Klimaanlage von Mitsubishi Electric ortsunabhängig steuern können.



Über mobile Endgeräte Split-Klimaanlagen einfach und bequem bedienen.

Weitere Informationen
erhalten Sie unter
melcloud.mitsubishi-les.com



Mitsubishi Electric ist für Sie vor Ort

Zentrale

Living Environment Systems
Mitsubishi-Electric-Platz 1
D-40882 Ratingen
Phone +49 2102 486-0
Fax +49 2102 486-1120

Bremen

PLZ 26–28, 49
Max-Pechstein-Straße 6
D-28816 Stuhr
Phone +49 40 55620347-0
Fax +49 40 55620347-99
les-bremen@meg.mee.com

Dortmund

PLZ 41, 44, 57–59
Mitsubishi-Electric-Platz 1
D-40882 Ratingen
Phone +49 2102 486-8521
Fax +49 2102 486-4664
les-dortmund@meg.mee.com

Kaiserslautern

PLZ 54, 66–69
Seligenstädter Grund 1
D-63150 Heusenstamm
Phone +49 6104 80243-0
Fax +49 6104 80243-29
les-kaiserslautern@meg.mee.com

München

PLZ 80–88
Rollnerstraße 12
D-90408 Nürnberg
Phone +49 711 327001-610
Fax +49 2102 486666-8620
les-muenchen@meg.mee.com

Key Account

PLZ 01–99
Mitsubishi-Electric-Platz 1
D-40882 Ratingen
Phone +49 2102 486-4176
Fax +49 2102 486-4664
les-keyaccount@meg.mee.com

Berlin

PLZ 10–18, 39
Hauptstraße 80
D-16348 Wandlitz (Schönwalde)
Phone +49 40 55620347-0
Fax +49 40 55620347-99
les-berlin@meg.mee.com

Köln

PLZ 42, 50–53
Mitsubishi-Electric-Platz 1
D-40882 Ratingen
Phone +49 2102 486-8521
Fax +49 2102 486-4664
les-koeln@meg.mee.com

Stuttgart

PLZ 70–74, 89
Schelmenwasenstraße 16–20
D-70567 Stuttgart
Phone +49 711 327001-610
Fax +49 711 327001-615
les-stuttgart@meg.mee.com

Hamburg

PLZ 19–25
Borsteler Bogen 27 D
D-22453 Hamburg
Phone +49 40 55620347-0
Fax +49 40 55620347-99
les-hamburg@meg.mee.com

Dresden

PLZ 01–09, 98–99
Asterweg 16
D-09648 Altmittweida
Phone +49 40 55620347-0
Fax +49 2102 486-8616
les-dresden@meg.mee.com

Frankfurt

PLZ 35, 36, 55, 56, 60–65
Seligenstädter Grund 1
D-63150 Heusenstamm
Phone +49 6104 80243-0
Fax +49 6104 80243-29
les-frankfurt@meg.mee.com

Baden-Baden

PLZ 75–79
Schelmenwasenstraße 16–20
D-70567 Stuttgart
Phone +49 711 327001-610
Fax +49 711 327001-615
les-badenbaden@meg.mee.com

Hannover

PLZ 29–31, 38
Borsteler Bogen 27 D
D-22453 Hamburg
Phone +49 40 55620347-0
Fax +49 40 55620347-99
les-hannover@meg.mee.com

Düsseldorf

PLZ 40, 45–48
Mitsubishi-Electric-Platz 1
D-40882 Ratingen
Phone +49 2102 486-8521
Fax +49 2102 486-4664
les-duesseldorf@meg.mee.com

Kassel

PLZ 32–34, 37
Mitsubishi-Electric-Platz 1
D-40882 Ratingen
Phone +49 2102 486-8521
Fax +49 2102 486-4664
les-kassel@meg.mee.com

Nürnberg

PLZ 90–97
Rollnerstraße 12
D-90408 Nürnberg
Phone +49 711 327001-610
Fax +49 2102 486666-8618
les-nuernberg@meg.mee.com

Unsere Klimaanlage und Wärmepumpen enthalten fluorierte Treibhausgase R410A, R407C, R134a und R32.
Weitere Informationen finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung.

Alle Angaben und Abbildungen ohne Gewähr. Nicht alle Produkte sind in allen Ländern verfügbar.

