

Luftentfeuchter



Luftreinigung mit Ionisator,
Intelligenter Entfeuchtermodus (SMD)

Eigenschaften (Standard)



Turbo Mode



Auto Restart
Funktion



Rollen



Wasserstands-
anzeige



Ionisator -
Luftreiniger



Automatische
Abtauung



Notbetriebs-
funktion



LCD-Display



Timer



Selbstdiagnose



SMD-Modus



Wassertank

Luftentfeuchter Comfort



Modellbezeichnung		Comfort-40	Comfort-50
Kältemittel		R410A	
Leistungsaufnahme	Watt	560	775
Stromversorgung	V, Hz, Ph	230V~, 50Hz, 1Ph	
Einsatzgrenze Raumtemperatur	°C	5 - 35	5 - 35
Geeignet für Räume bis ca.	m ³	200	250
Luftmenge Lo/Hi	ca. m ³ /h	320/345	320/345
Entfeuchtungsleistung *	ca. Liter/24h	40	50
Wassertank	Liter	6,0	6,0
Schallpegel Lo/Hi	db(A)	51/52	51/52
Kabellänge inkl. Stecker	ca. m	1,5	1,5
Maße B x Tx H	mm	392x282x616	392x282x616
Gewicht	kg	18,1	19,8

*Die Leistungsfähigkeit kann von Luftfeuchtigkeit, Dachschrägen und größeren Glas-/Fensterflächen beeinträchtigt werden.
Entfeuchtungsleistung bei 30°C Raumtemperatur und 80% Luftfeuchtigkeit

	Comfort-40	Comfort-50
€	Nettopreis auf Anfrage	Nettopreis auf Anfrage

Intelligenter Entfeuchtermodus (SMD – Smart Dehumidifying Mode)

Steuerung der Luftfeuchtigkeit im Verhältnis der aktuellen Luftfeuchtigkeit zur Raumtemperatur in einem angenehmen Bereich zwischen 45 % ~ 50 %.



Übersichtlich gestaltetes Bedienfeld



Herausnehmbarer, auswaschbarer Staubfilter



Laufrollen – drehbar und transportabel in alle Richtungen



Abnehmbarer Wassertank