

LADDOMAT® 11-30


Thermische Rücklaufanhebung

- Laddomat 11-30 erhöht die Rücklauftemperatur zum Kessel. Somit wird Korrosion und Kondenswasserbildung verhindert und die Lebensdauer des Kessels verlängert.
- Laddomat 11-30 sorgt durch den „By-Pass“ für eine schnell erreichte Betriebstemperatur des Kessels = Der Wirkungsgrad des Kessels steigt.
- Laddomat 11-30 regelt den Ladevorgang des Pufferspeichers. Die Schichtung* des Wassers im Pufferspeicher erfolgt optimal - eine Voraussetzung für die bestmögliche Funktion des gesamten Heizsystems.
- Laddomat 11-30 drosselt den Kesselvorlauf durch das thermische Ventil, das sich mit steigender Vorlauftemperatur mehr und mehr öffnet, um den Durchfluss vom Pufferspeicher zum Kessel zu erhöhen. Am Ende des Feuerungsvorgangs ist der „By-Pass“ vom Kesselvorlauf geschlossen, wodurch der Pufferspeicher vollständig geladen wird.
- Laddomat 11-30 vereinfacht den Systemaufbau und passt in alle Systeme von 1 bis 30 kW Kesselleistung.
- Laddomat 11-30 ist mit Kugelhähnen ausgestattet, um die Wartung, ohne die Entleerung des Systems, durchführen zu können.

*Schichtung = Eine markante Grenze zwischen warmem und kaltem (schwererem) Wasser im Pufferspeicher.

Technische Daten


Thermisches Ventil:	53°, 57°, 63°, 66°, 72°, 78° 83° oder 87°C
Pumpe:	Laddomat LM4 (Standard) Laddomat LM4, A-Klasse auf Bestellung
Kugelhähne:	3 x Cu22 (Standard, 2 mit Hebel) 3 x R25 auf Bestellung (2 mit Hebel)
Max. Kesselleistung:	30 kW
Druckklasse:	PN 6
Maxtemp:	Max +100°C Min +5°C



Laddomat 11-30 am Pufferspeicher oder am Kessel anschließen

Ohne Pufferspeicher

**M = „Misch“
oder zum
Kesselrücklauf**



**H = „Heiß“ oder
Kesselvorlauf**

**C = „Kalt“ oder
vom Puffer**

LADDOMAT®

by  Termoventiler AB

LM11-30_Med pump_T.indd
811102-T
120301

Hersteller: Termoventiler AB, Schweden +46 321 - 261 80 • info@termoventiler.se • www.laddomat.se

Tochtergesellschaft: TV Termoventiler GmbH, +49 3722 505 700 • info@termoventiler.de • www.laddomat.de